

遇水膨胀止水胶检测

产品名称	遇水膨胀止水胶检测
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	29.00/支
规格参数	型号:PJ220型 类型:膨胀胶 包装:袋装
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

遇水膨胀止水胶使用说明：

遇水膨胀止水胶是一款有很多的优点的产品，遇水膨胀止水胶会节省很多的人力和物力的，会达到省时省力的效果的，大家在施工的时候要注意很多的注意事项的。遇水膨胀止水胶是不需要将胶混合的，使用起来是非常的简单的，只要装入胶枪就能使用的。而双组份使用的过程中需要混合的，所以使用是不方便的。遇水膨胀止水胶施工的时候必须将层面进行清理，它的干净的，这样才能施工的质量的，以前的时候都会有底涂液，但是现在渐渐的都不需要底涂液了，遇水膨胀止水胶使用更加方便，但是在施工后48小时之内要注意防止淋雨的。

遇水膨胀止水胶凝固时间：

遇水膨胀止水胶高模量，高强度，湿气固化，耐候性和弹性是比较好的，固化后不会有任何有害物质的，对基材是没有任何污染的，而且表面是能覆盖各种涂料的。遇水膨胀止水胶在使用过程中，不允许使用的遇水膨胀止水胶接触到对水敏感的漆面。肥皂和清洁剂能使未固化的胶释放出碳黑，因此不能用作修整剂。

遇水膨胀止水胶固化原理：

遇水膨胀止水胶粘结性好，与玻璃、钢材及混凝土缝面有很强的粘结性，抗下垂性极强，嵌填垂直立缝和顶缝施工不流淌，固化后具有中等弹性。遇水膨胀止水胶对基材没有腐蚀性，环保无污染，具有较高的耐老化性。遇水膨胀止水胶固化原理是利用空气中的微量水蒸气反应固化，与基材表面的活性基团反应起到粘结作用。

结构胶和遇水膨胀止水胶特点：

单组组聚氨酯结构胶和遇水膨胀止水胶属于单组分室温固化密封胶。遇水膨胀止水胶是以聚氨酯预聚体

为主要成分。遇水膨胀止水胶单支含量为600ml，约750克铝袋包装，外观类似火腿肠，所以也有人叫它火腿肠密封胶！

遇水膨胀止水胶的优缺点：

任何事物都是双面的，有优点就会有缺点，遇水膨胀止水胶也不例外。聚氨酯密封胶不耐热，所以如果长时间受到紫外线的照射，会加速遇水膨胀止水胶的老化。甚至在高温的环境下，出现裂纹等状况。

- 1、遇水膨胀止水胶不耐热，不能长期在高温的环境下，否则会影响时候效果，出现裂痕、气泡等，长期曝光于紫外线下，还会影响时候寿命。
- 2、在某些场合使用遇水膨胀止水胶的时候需要底涂，不能直接涂抹。
- 3、遇水膨胀止水胶耐水性也比较差，尤其是耐碱性，如果在碱水的环境下，是非常影响使用效果的。