

辽阳非标贮罐 无锡伟龙储罐 非标贮罐制造厂家

产品名称	辽阳非标贮罐 无锡伟龙储罐 非标贮罐制造厂家
公司名称	无锡伟龙储罐有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区洛社镇东许巷10
联系电话	13861697955

产品详情

塑料储罐

塑料储罐以纯聚乙烯为原料，采用滚塑工艺整体成型。具有无焊接、不渗漏、无毒性、重量轻、抗老化、抗冲击、耐腐蚀、寿命长等优点。一体成型整体性、耐腐蚀、长寿命优点尤为突出。能储存和反应绝大多数无机酸、碱、盐类溶液和大部分有机溶剂，能部分替代不锈钢钛、镍、高合金钢等材料，产品符合危险品储运条例，是储存反应化工腐蚀溶液、洁净溶液理想储存容器。本产品符合国家卫生标准，可替代不锈钢容器装运食品级溶液。

PE塑料储罐的生产工艺：

塑料储罐以纯聚乙烯为原料，采用滚塑工艺整体成型。具有无焊接、不渗漏、无毒性、重量轻、抗老化、抗冲击、耐腐蚀、寿命长等优点。一体成型整体性、耐腐蚀、长寿命优点尤为突出。能储存和反应绝大多数无机酸、碱、盐类溶液和大部分有机溶剂，能部分替代不锈钢钛、镍、高合金钢等材料，产品符合危险品储运条例，是储存反应化工腐蚀溶液、洁净溶液理想储存容器。本产品符合国家卫生标准，非标贮罐经销，可替代不锈钢容器装运食品级溶液。

塑料储罐如何防止静电

1.消除静电产生的附加源

当危险化学品含水或者不同危险化学品相混合，再通过压缩空气时，静电的发生量将增大。如果危险化学品中含水5%会使电效应增大10~50倍。危险化学品通气调和也是十分危险的。因此，危险化学品的灌装和输出要避免危险化学品与水，空气混合以及不同危险化学品相混合。危险化学品罐或管道内混有杂

质时，能产生较多的静电，因此要注意清除杂质。例如装危险化学品前应将储罐底部积水和其他杂物清除干净。带电物中，严防不接地的金属物出现。

2.消除人体静电

当人进入化学存储的地方，需要对人体的静电消除。方法可以利用接地、穿防静电鞋、防静电服等。在工作中，尽量不做与人体带电有关的事情，比如不接近或接触带电体，在工作场所不穿、脱工作服。在有静电的危险场所操作、巡检不得携带与工作无关的金属物品，如钥匙、硬bi、手表、戒指等。这些小小的举动在这种环境下都非常的危害，辽阳非标贮罐，所以一定要注意。

还有上罐前必须采用人体触摸接地的方式进行人体放电。上罐入口端的接地体可另设金属棒，横装在入口处，挡住人员登罐，必须推开金属棒完成放电后才可上罐，其安装较为麻烦。另一种方式是可利用一段扶梯(约1m长)，不涂防腐涂料，非标贮罐批发，供人体放电用。金属棒的安装示意图6。也可以采用佩戴先进的防静电腕带等办法去除静电。

塑料储罐只有正确的运用防静电措施，才能保障储罐区的安全。

浅析立式平底塑料储罐的特性与应用

由于大多液体腐蚀性很强，这就要求PE储罐须具有较好的防腐性能，尤其是不能和液体发生反应。经过长期的研发实践，非标贮罐制造厂家，设计出第四代安全性能很好的PE储罐。立式平底塑料储罐采用进口食品级LLDPE原料，运用国外成熟的旋转成型工艺、整体滚塑一次成型，具有无焊无缝、无毒无味、耐酸碱、耐震耐撞击、耐高温（60℃）、耐冷冻（-20℃）、不易渗漏、防紫外线、不易老化、无需维修及清洗、安装和运输安全便捷的优势。原料特性

易研磨性、成模性佳、机械性能强、抗风化性好、无毒无味、耐高低温等。滚塑工艺特点

制品一体成型，壁厚均匀，且无边角废料，无焊缝；可以成型壁厚范围较大的制品；

适于模塑大型及特大型制件。从理论上讲，用旋转成型工艺制成的制品，从尺寸上几乎没有上限；

适合于加工形状复杂的大型中空制品，这是其它成型工艺无法比拟的；

塑料制品换色容易，当需要改变制品颜色时，只需要清洗成型模具即可。生产过程滚塑成型的基本加工过程很简单，就是将粉末状或液状聚合物放在模具里，加热同时围绕两个垂直轴旋转（自转和公转）。

辽阳非标贮罐-无锡伟龙储罐-非标贮罐制造厂家由无锡伟龙储罐有限公司提供。无锡伟龙储罐有限公司（www.chenli.org）是从事“钢衬塑储罐,钢衬PE储罐,PE储罐”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：沈经理。