

隔膜式计量泵 计量泵 常熟市苏通机电

产品名称	隔膜式计量泵 计量泵 常熟市苏通机电
公司名称	常熟市苏通机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市常熟市建材市场国际装饰城B幢1305
联系电话	18913647735

产品详情

1.起泵：

- 1) 调度室将控制方式选择到就地控制，现场检查电动阀、气球阀和水球阀控制方式为远控方式。
- 2) 按屏幕下方的“F8”或“F16”将画面翻至准备使用的排水泵和真空泵的控制画面。
- 3) 按屏幕下方的“F1”，打开水球阀（“开返回”由绿变红）。
- 4) 按屏幕下方的“F2”，启动潜水泵（“状态”由绿变红）。
- 5) 按屏幕下方的“F3”，打开气球阀（“开返回”由绿变红）。
- 6) 按屏幕下方的“F4”，打开气球阀（“开返回”由绿变红）。
- 7) 按屏幕下方的“F5”，启动真空泵（“状态”由绿变红）。
- 8) 当真空度达到启动要求（-0.06MPa）时，按屏幕下方的“F6”，启动排水泵，（“状态”由绿变红），同时按屏幕下方“F7”将电动阀打开（电动阀“开到位”灯亮）。
- 9) 按屏幕下方“F10”“F13”停潜水泵和真空泵对应的“状态”由红变绿。
- 10) 按屏幕下方“F9”“F11”“F12”关“气球阀”和“水球阀”，对应的“开返回”由红变绿。起泵过程结束，观察出口压力是否正常。

2.停泵：

- 1) 将画面选择到运行的水泵画面中。

2) 按屏幕下方“F15”关闭电动阀，当电动阀关闭2/3时，按下“F14”，排水泵“状态”由红变绿，电动阀关到位灯亮，水泵停止运行。

一、国内外水泵厂规模差距太大：

格兰福水泵2006全球销售200亿，仅每年用于研究与发展基金的费用就近10亿，目前中国较大的水泵厂上海凯泉水泵，2006年销售总额仅为8亿元

二、设计能力悬殊，计量泵，流体性能的模型研究国内外差距大

.德国KSB公司的Omega双吸泵，28个品种，共用6根轴，每种泵装A、B两种叶轮，每种叶轮切割三次外径，这样一来每种泵有8条性能曲线，液压隔膜计量泵，大幅度提高了泵的使用范围。

美国古尔兹公司生产的ISO单级单吸离心泵，39个品种，共用5根轴，每种泵有4条性能曲线，结构紧凑、重量轻、体积小。

.我国有些泵厂，有一个订货设计一种泵，做了一年泵，回过头来一看可能是一个泵一个样，制造成本高也就可想而知了。

开机前的准备

1. 检查控制水泵高、低压柜电源正常，隔膜式计量泵，各回路处于合闸位置。
2. 检查排水泵、真空泵防护装置及各部位螺栓紧固，是否完好，符合要求。
3. 检查电动阀、水球阀、气球阀控制方式是否适当。电动阀控制方式为：remote（远控），local（就地），电磁隔膜计量泵，stop（停止）。水球阀和气球阀控制方式为：打开控制按钮盖为就地控制方式，关闭为远控方式。
4. 岗位工检查实际水位和水位传感器是否正常，和调度联系水位与实际是否相符。

隔膜式计量泵-计量泵-常熟市苏通机电(查看)由常熟市苏通机电工程有限公司提供。常熟市苏通机电工程有限公司（www.csstjd.cn）位于江苏省苏州市常熟市建材市场国际装饰城B幢1305。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前苏通机电在其它中享有良好的声誉。苏通机电取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。苏通机电全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。