

# 临汾岩棉板 山西宏泽利岩棉板报价 岩棉板批发

产品名称	临汾岩棉板 山西宏泽利岩棉板报价 岩棉板批发
公司名称	山西宏泽利钢结构工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西太原市小店区北格镇郜村西部路1号
联系电话	18734888856

## 产品详情

山西宏泽利钢结构工程有限公司为您介绍：

岩棉板主要以经摆锤法生产的憎水型岩棉板为保温隔热层材料，岩棉复合板是以天然岩石如玄武岩、辉长岩、白云石、铁矿石、铝矾土等为主要原料，岩棉板图片，加适量的粘结剂、憎水剂经高温熔化、纤维化而制成的无机质纤维，其执行标准是GB/T25975-2010《建筑外墙外保温用岩棉制品》；矿渣岩棉是以工业矿渣如高炉的矿渣、磷矿渣、粉煤灰等为主要原料，经过重熔纤维化而制成的无机质纤维。

### 防火岩棉板的正确施工规范

防火岩棉板的性能在应用时是很好的，那么大家在产品的使用中有没有出现其他问题呢。要知道，掌握一个产品的正确使用方法是很有必要的，下面来了解防火岩棉板的正确施工规范是什么吧。

- 1、基层表层应当维持洗净，没有污渍、土壤、建筑涂料等。
- 2、把胶黏剂放进水中，拌和到所须的黏稠度。
- 3、查验岩棉板是否整平、干燥。
- 4、在墙壁弹出外门的竖直控线、变形缝线、装饰设计缝合线等，以便操纵岩棉板的平整度，要在楼房的适度部位挂直线。

5、在外墙上沿距散水标二十毫米的部位用排线弹出来直线。

6、岩棉板装时应当由下而上，沿正确方位铺装。？

施工应具备以下条件：

(1) 基层墙体及其水泥砂浆找平层处理及预埋件安装完毕。

(2) 必要的施工机具和劳防用品应已准备齐全。

(3) 施工专用脚手架应搭设牢固，安全检验合格。脚手架立杆与水平杆与墙面，岩棉板批发，墙角的间距应满足施工要求。

(4) 基层墙体应坚实平整，临汾岩棉板，表面干燥，岩棉板价格，不得有开裂，空鼓，松动或泛碱，水泥砂浆找平层的粘结强度，平整度及垂直度应符合（建筑装饰装修工程质量验收规范）中普通抹灰工程质量的要求。

临汾岩棉板-山西宏泽利岩棉板报价-岩棉板批发由山西宏泽利钢结构工程有限公司提供。山西宏泽利钢结构工程有限公司（[www.sxpycg.cn](http://www.sxpycg.cn)）有实力，信誉好，在山西太原的金属建材等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进山西宏泽利和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（[www.sxclwfg.com](http://www.sxclwfg.com)）还是从事山西无缝管，山西无缝管规格，山西镀锌无缝管的厂家，欢迎来电咨询。