

接线头 防水接线头 国深电子

产品名称	接线头 防水接线头 国深电子
公司名称	金湖县国深电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头石新管理区骏祥路4号
联系电话	13825775339 13825775339

产品详情

2.绝缘接头

绝缘接头内绝缘结构和尺寸与普通接头相同。110 ~ 220kV充油电力电缆绝缘接头，主要用于大长度电力电缆线路中，使接头两端电力电缆的金属护套或金属屏蔽层及半导体层在电气上断开，电缆接线头，以便交叉互连，减少护层(或屏蔽层)损耗。

3.塞止式接头

塞止式接头是充油电力电缆附件电性能薄弱的环节，也是结构复杂的接头。它主要用于落差大于规定值的黏性浸渍纸绝缘电力电缆线路中，截断油路，防止电力电缆绝缘干枯、低端电力电缆绝缘油压超过规定值。

110kV单室式塞止中直接头，通常用一个环氧树脂套管将两根电力电缆的油流分开。

220kV双室式塞止中直接头，用两个环氧树脂套管将两根电力电缆的油流分开，在两段电力电缆的塞止管上面有一外腔，两个含有电力电缆的内腔及一个外腔油流相通，呈两道密封结构。

防水接线盒(专业名称：电气密封箱 英文名称：Electric Enclosures)，主要分为专用型和通用型产品，原材料主要有：ABS工程塑料、聚碳酸酯，玻璃纤维增强聚酯、不锈钢。

世界上生产标准防水接线盒的原材料主要有：ABS工程塑料、聚碳酸酯，玻璃纤维增强聚酯、不锈钢。根据不同的现场环境，用户可以选择满足现场使用要求的材料。ABS工程塑料：-丁二烯-共聚物(Acrylonitrile-Butadiene-Styrene，简称ABS)是一种通用型热塑性聚合物，接线头，ABS性能特征：刚性好、冲击强度高、耐热、耐低温、耐化学药品性、机械强度和电器性能优良，易于加工，加工尺寸稳定性和表面光泽好，容易涂装、着色，还可以进行喷涂金属、电镀、焊接和粘接等二次加工性能。由于ABS的特性结合了其三种组分的特点，使其具有优良的综合性能，成为电器元件、家电、计算机和仪器仪表的塑料之一。

配网应用冷缩头有十多年了，产品和工艺比较成熟，螺式接线头，但制作安装质量却还是不稳定。随着近年配网建设投资的增大，工程中电缆头质量问题时有发生。就我个人分析，主要原因是施工人员素质不高，在师带徒的时候大部分是机械式的传授，防水接线头，就连师傅也是知其然而不知其所以然，所以难以把电缆头的制作水平提高。今天，我试试从电缆和电缆附件的设计原理来分析，希望对制作人员和监管人员有所启发。

电缆附件，按使用功能分主要有电缆终端头、中间头，按材料分主要有热缩、冷缩。目前在配网中应用较多的是冷缩头，终端主要有T型头，户内和户外冷缩终端头，中间头主要是冷缩中间头，热缩头还没退出历史舞台，但越来越少了。

接线头-防水接线头-国深电子(诚信商家)由金湖县国深电子有限公司提供。金湖县国深电子有限公司(www.jhgsdz.com)在绝缘材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，国深电子一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：沈先生。