

超净化工作台厂 岳阳超净化工作台 江苏姑苏净化

产品名称	超净化工作台厂 岳阳超净化工作台 江苏姑苏净化
公司名称	江苏姑苏净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴江区金家坝金贤路262号
联系电话	15250529050

产品详情

超净台的优点是操作方便自如，比较舒适，工作效率高，预备时间短，开机10分钟以上即可操作，基本上可随时使用。在工厂化生产中，接种工作量很大，需经常长久地工作时，超净台是很理想的设备。超净台由三相电机作鼓风动力，功率145~260W左右，将空气通过由特的微孔泡沫塑料片层叠合组成的“超级滤清器”后吹送出来，形成连续不断的无尘无菌的超净空气层流，即所谓“效的特殊空气”，它除去了大0.3 μm的尘埃、真菌和细菌孢子等等。

姑苏净化产品和解决方案已经应用于全国34个省市自治区及全球十多个国家，完成洁净室系统工程千余项。一直以来，医院洁净手术室系统工程建设，是我们始终如一的专业目标，无论是在工程管理、设计理念、技术材料和施工工艺的创新上，我们都有自己的专门攻关研发小组。

检查，保养时请拔掉电源插头。

为了始终维持工作台的技术性能，设备的初步设定，日常操作及维护保养是至关重要的。如果轻视这些事项，设备性能下将，使得工作台在不完好的状态下运行。

1. 密封性 本工作台采用正压污染区域全部被负压区包围的结构。

2. 而且，在用甲醛熏蒸对工作台进行杀菌处理之前，超净化工作台厂家，为防止甲醛泄漏，应先用“肥皂泡”法对整机进行密封性检查。

3.

定期(一般每二月一次)用风速仪测量工作区风速，如不符合技术参数要求，则可调节风机供电电压。

4. 当风机电压调至大时，工作区风速仍达不到技术参数要求时，则必须更换送风高效过滤器，更换送风高效过滤器时必须同时更换排风高效过滤器。更换完毕后，应用尘埃粒子计数器检查四周边密封是否良好，若有泄漏需用密封胶封堵。

5. 风机不需要特别的维护，岳阳超净化工作台，但建议进行一次定期检查。

姑苏净化产品和解决方案已经应用于全国34个省市自治区及全球十多个国家，完成洁净室系统工程千余项。一直以来，银行专用超净化工作台，医院洁净手术室系统工程建设，是我们始终如一的专业目标，无论是在工程管理、设计理念、技术材料和施工工艺的创新上，我们都有自己的专门攻关研发小组。

在超净工作台上亦可吊装紫外线灯，但应装在照明灯罩之外，并错开照明灯的排列，这样在工作时不妨碍照明。若将紫外线灯装入照明灯罩（玻璃板）里面，超净化工作台厂，这是毫无用处的，为紫外线不能穿透玻璃，它的灯管是石英玻璃，而不是硅酸盐玻璃的。接种室内力求简洁，凡与本室工作无直接关系的物品一律不能放入，以保持无菌状。接种室内的空气与外界空气应绝对隔绝，预留的通气孔道应尽量密闭。通气孔道可设上下气窗，气窗面积宜稍大，需覆上4层纱布作简单滤尘。在一天工作之后，可开窗充分换气，然后再予以密闭。总之，既清洁无尘无菌，又空气新鲜，适宜工作。覆在通气窗上的纱布应经常换洗。但是上述种种措施只是理想的设计方案，往往不易全面做到，其实只严格无菌操作手续，在门窗敞开的室内，有一超净台的保护，接种的污染率仍可控在生产上可以容忍的水准。

超净化工作台厂-岳阳超净化工作台-江苏姑苏净化(查看)由江苏姑苏净化科技有限公司提供。江苏姑苏净化科技有限公司(www.gusu88.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！