

天津补偿器 佰源补偿器价格 加工补偿器

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 天津补偿器 佰源补偿器价格 加工补偿器 |
| 公司名称 | 景县佰源橡塑科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 景县张戈候橡塑基地 |
| 联系电话 | 13383185943 |

产品详情

波纹管膨胀节

波纹管膨胀节是用金属波纹管制成的一种膨胀节。它能沿轴线方向伸缩，也允许少量弯曲。图2为常见的轴向式波纹管膨胀节，用在管道上进行轴向长度补偿。

为了防止超过允许的补偿量，在波纹管两端设置有保护拉杆或保护环，在与它联接的两端管道上设置导向支架。

另外还有转角式和横向式膨胀节，可用来补偿管道的转角变形和横向变形。这类膨胀节的优点是节省空间，节约材料，便于标准化和批量生产，缺点是寿命较短。

波纹管膨胀节一般用于温度和压力不很高、长度较短的管道上。随着波纹管生产水平的提高，这类膨胀节的应用范围正在扩大。

平衡式波纹补偿器有哪些优点呢？

平衡式波纹补偿器虽然在管道上的应用并不多，但是平衡式波纹补偿器却有其他补偿器更为突出的优点和优势，今天我们就来仔细的讲解一下

我们从其中的四点分别来介绍一下：

- 1.减小对固定支架的推力 平衡式波纹补偿器能使固定支架受到的推力减小。
- 2.无导向支架，一般在波纹补偿器的一端设置固定支架，另一端设置导向支架。导向支架的设置使得管网支架增多，因而工程费用很高。平衡式波纹补偿器从自身结构上解决了管道的导向问题，从而达到设计管网时不必在其另一侧再设导向支架，既简化了管网设计又便于补偿器的施工安装。

3. 提高了波纹管的耐压性，延长了波纹管使用寿命。

4. 设备成本低 目前国内一般已有的波纹补偿器，为了减小对固定支架的推力，天津补偿器，至少由三段波纹管组成，使得设备价格较高，影响了推广使用，而平衡式波纹补偿器只有两段波纹管组成即可解决，从而降低了设备成本，有利于推广使用。

波纹补偿器和金属软管的区别

作用上，金属软管主要是用来减少震动，降低噪音的作用，金属补偿器，没有补偿管道位移的作用，而波纹补偿器则可以补偿吸收管道轴向、横向、角向的位移，吸收设备震动，减少设备震动对管道的影响，吸收地震、地陷对管道的变形量。

从结构形式上能区分出这二者的差别，波纹补偿器主要是由波纹管、导流筒、接管和法兰组合而成，加工补偿器，其作用就是用来补偿管道内的介质因热胀冷缩的温度变化而产生的轴向、横向、角向位移量，充分祈祷保护管道正常运行的作用，而金属软管主要是波纹管、接管法兰及外网组成，主要是对管系的运动、热胀吸收、震动吸收起着消声减震的作用，船用补偿器，不可以用来补偿管道位移量的。

因为结构形式不同，造成二者所需要的连接形式也不同，波纹补偿器就有两种连接形式，一是法兰连接，二是接管连接，而金属软管不但有以上两种连接形式，更有螺纹连接、卡箍连接等多种连接方式，完全能够满足任意管道的安装方式。

天津补偿器-佰源补偿器价格-加工补偿器由景县佰源橡塑科技有限公司提供。景县佰源橡塑科技有限公司（www.jingxiandagong.com）位于景县张戈候橡塑基地。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前佰源橡胶在其它中享有良好的声誉。佰源橡胶取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。佰源橡胶全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。