

武汉eps 武汉罗捷悦装饰工程 eps外墙线条厂家

产品名称	武汉eps 武汉罗捷悦装饰工程 eps外墙线条厂家
公司名称	武汉罗捷悦装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市黄陂区长兴集村老粮店
联系电话	13995565000

产品详情

武汉罗捷悦装饰工程有限公司主要经营EPS线条，GRC水泥构件，eps线条厂，玻璃钢，园林雕塑，不锈钢雕塑和砂岩，本公司传承欧洲建筑文化精髓，以专业的技术水平，先进的生产工艺，不断开发与研制出的符合市场需求的EPS.GRC装饰材料。欢迎来电咨询！

施工简便是EPS构件的一个重要优点。施工时不用任何预埋件、铆固件，采用特种粘结砂浆直接粘结于墙面基层即可。该种砂浆粘结强度极高，稍大一点的构件粘贴墙面基层上后即使人在上面行走也不会脱落，远远超过JG149—2003《膨胀聚ben板薄抹灰外墙外保温系统》的相关验收标准。EPS构件施工时可以任意切割、拼接，也可以在外墙保温层施工完毕后粘结于其外部。EPS构件根据客户图纸制作。基体由数控切割设备切割成型，结构精密，外表高雅，质感细腻。

解决的方法及见意 对现场质检人员的培训，武汉eps，在对保温层结构了解的基础上，要清楚各种材料的特性及现场的检测方法。在施工时对粘结的面积的控制 对使用的粘结材料不要加水过多的控制。对现场墙基面进行界面处理。

对正负风压较大地区防护措施采用粘结及铆钉加固共用并尽量提高其粘结面积 对粘结材料的时间上进行试验对比，对比方法采用现场取样把各供应商的粘结材料按对水比例拌合好，再用聚ben板进行现场粘结，第二天测试其拉拔承受力（此测试可以随时抽检，以防止供应商为了利益偷梁1换柱）。

PS泡沫线条施工的时候一定要根据图纸来，eps外墙线条厂家，然后根据暗转的位置弹出定位线之后进行安装。对于线条的切割也要根据图纸安装的尺寸来，eps线条报价，一般EPS构件的尺寸都是标准尺寸，需要根据拼接缝宽来进行切割。其次，在粘贴EPS泡沫线条的时候要翻包网格布，只有在特殊情况下不用翻包直接粘贴。要使用粘结砂浆线条在进行粘结的时候，粘贴的是1好使用薄层满粘法，粘贴的时候用了挤压把多余的砂浆溢出，同时要注意粘接缝宽的大小，保持饱满，还要保证构件表面的整洁。

再次，如果EPS泡沫线条尺寸比较大，安装的时候要临时固定。安装之前，要先进行构件尺寸和角度

的测量，在进行预拼装，后进行实地拼接。使用薄层满粘法进行，然后用用力挤压锤打，知道灰缝达到要求。

后，拼接完之后，EPS构件就是一个整体，等到干燥之后在进行打磨用砂纸。然后在抗裂专用胶对拼接的部位进行处理，处理时要注意看专用胶使用说明。

武汉eps-武汉罗捷悦装饰工程-eps外墙线条厂家由武汉罗捷悦装饰工程有限公司提供。武汉罗捷悦装饰工程有限公司（www.luojieyue.com）是一家从事“EPS线条,GRC水泥构件,玻璃钢,园林雕塑”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“罗捷悦”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使罗捷悦装饰在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！