

鹰潭交通标志 华鹏交通科技电子警察 道路标志杆

产品名称	鹰潭交通标志 华鹏交通科技电子警察 道路标志杆
公司名称	江西华鹏交通科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市昌北经济开发区枫林大道1200号
联系电话	13879133609

产品详情

交通标志的形状一般使用规则如下：

- a. 正等边三角形：用于警告标志；
- b. 圆形：用于禁令和指示标志；
- c. 倒等边三角形：用于“减速让行”禁令标志；
- d. 八角形：用于“停车让行”禁令标志；
- e. 叉形：用于“铁路平交道口叉形符号”警告标志；
- f. 方形：用于指路标志，部分警告、禁令和指示标志，旅游区标志，辅助标志，告示标志灯。

反光标志牌的注意事项：

- 1、施工采用手工涂刷时须使用羊毛排刷，不宜使用滚筒，面积大可采用高压无气喷涂施工。
- 2、不宜使用空气压缩喷涂，鹰潭交通标志，因反光漆粘度较大，又不宜稀释，故必须使用高压无气喷涂。
- 3、每次涂刷反光漆时，安全标志牌，均须将漆搅拌均匀，因该漆中的反光粉极易沉淀，搅拌不均匀，涂

刷后的漆膜表面易造成反光效果不均匀，道路标志杆，或颜色出现深浅不匀现象。

- 4、阴雨天，水南风天及空气相对湿度大于80%的环境下不宜施工。
- 5、上述底漆，反光漆，罩光漆均系常温固化，单组份自干型物种漆，交通标志牌标志杆，不宜烘烤固化。
- 6、上述漆料贮存宜密封桶盖置于室内常温贮存。
- 7、常用颜色为红色、桔色、黄色、柠檬黄、浅绿、天蓝等。
- 8、参考涂刷用量：4-6平方米/公斤（一道）。

技术要求

指导思想

- 1、交通标志应体现公路及周边路网的特点，使驾驶员准确确定自己所处的位置、找到正确的目的地，并对路网中的交通量进行合理分配;
- 2、交通标志应能加强驾驶员安全行车的意识;
- 3、交通标志应容易识别、易于理解;
- 4、交通标志的设置应系统、连续、均衡、避免信息过载;
- 5、动态交通标志的设置不应妨碍静态交通标志的使用。
- 6、收集公路的道路、交通、气象、环境及周边路网等基础资料;
- 7、确定公路交通标志的实施标准、规模;
- 8、从安全、环保、技术、经济、美观等方面进行方案比较，选择方案。

鹰潭交通标志-华鹏交通科技电子警察-道路标志杆由江西华鹏交通科技有限公司提供。江西华鹏交通科技有限公司（www.hpjtkj.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。华鹏交通科技——您可信赖的朋友，公司地址：南昌市昌北经济开发区枫林大道1200号，联系人：左经理。