

燃油直热式沥青罐生产厂家 隆翔筑路 江西燃油直热式沥青罐

产品名称	燃油直热式沥青罐生产厂家 隆翔筑路 江西燃油直热式沥青罐
公司名称	山东隆翔筑路设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州开发区
联系电话	18153429888

产品详情

燃油直热式沥青罐在使用的时候需要注意的事项：

沥青加温罐在清洗时先用150度左右温度将沥青软化流出来，壁上残留部分可用煤油、苯类化工试剂清洗。沥青加温罐清洗时一般用柴油，燃油直热式沥青罐价格，如果有一定厚度的话可以先通过物理方法清理一遍，然后加柴油洗净。洞库抽吸底油时启动通风系统，燃油直热式沥青罐生产厂家，以保证作业场所的通风换气。希望以上的讲解，对您有所帮助，燃油直热式沥青罐生产厂家，感谢您的支持。期待与大家的合作。

在冬季沥青罐防冻的措施：

防冻1、市场上的乳液乳液乳液设备乳液泵主要由齿轮泵或离心泵组成。齿轮泵只能通过管道的连接法兰从泵中排出液体。离心泵通过自己的排污口排出。

防冻2、胶体磨中的乳液或水会残留在胶体磨中。胶体将转子之间的间隙抛光到1毫米或更小。少量残留物可能引起。松开已完成的管道连接螺栓可能会导致胶体磨中的残留物排出。

一般在工业中使用的沥青罐的施工的方法：

沥青罐施工和检测方法施工基本采用导链倒装法：施工准备 材料检验 下料 加工 检验 罐底中幅板焊接 罐底弓形边缘板 中心柱、伞架搭设 顶圈组焊 包边角钢组焊 临时拱顶支架组装 导链提升装置 拱顶组焊 下圈组焊 顶升顶圈壁板 环缝焊接 各圈环缝组焊 底圈底板角缝组焊 底板边缘板 检验 附件安装 真空试验 总体试验 沉降观测 交工。工作运行中，江西燃油直热式沥青罐，要随时注意压力表的显示，一旦超压，应迅速打开回油安全阀门，待分析原因，妥善处理后再恢复正常运行。

以上是对沥青罐施工方法的介绍，感谢您的观看。

燃油直热式沥青罐生产厂家-隆翔筑路-江西燃油直热式沥青罐由山东隆翔筑路设备有限公司提供。山东隆翔筑路设备有限公司（www.sdlxzl.com）是一家从事“沥青罐”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“隆翔”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使隆翔筑路在工业制品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！