

翅片管散热器 工业翅片管散热器的焊接质量可靠

产品名称	翅片管散热器 工业翅片管散热器的焊接质量可靠
公司名称	衡水市强昊散热器销售有限公司
价格	1460.00/组
规格参数	品牌:中春牌 型号:定制 产地:河北冀州
公司地址	衡水市冀州区顺平街东侧
联系电话	0318-8636713 15603185065

产品详情

不锈钢指耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质和酸、碱、盐等化学浸蚀性介质腐蚀的钢，又称不锈耐酸钢。实际应用中，常将耐弱腐蚀介质腐蚀的钢称为不锈钢，而将耐化学介质腐蚀的钢称为耐酸钢。由于两者在化学成分上的差异，前者不一定耐化学介质腐蚀，而后者则一般均具有不锈性。不锈钢的耐蚀性取决于钢中所含的合金元素。

概述：

我厂生产的SRZ/SRL型螺旋翅片空气热交换器，主要用于干燥系统中空气加热，是热风装置中的主要设备，散热器采用的热介质可以是蒸汽或热水，也可用导热油，蒸汽的工作压力一般不超过0.8MPa，热空气的温度在150 以下。

翅片式散热器主要由空气流向间的三排并列螺旋翅片管整组成，SRZ型散热翅片管束的加工工艺是把0.5*10毫米无缝钢管上，然后进行热镀锌，也可用不锈钢管及不锈钢制成全不锈钢散热器，SRL型散热器则是用钢管和铝带轧制的翅片散热器，其单位长度的散热面积比SRZ型的更大。

因采用机械张片，散热翅片与散热管接触面大而紧，传热性能良好、稳定，空气通过阻力较小，蒸气或热水流经钢管管内，热量通过紧绕在钢管上翅片传给经过翅片的空气，达到加热和冷却空气的作用。

规格参数：

1、材质：管子不锈钢或碳钢，翅片材质铝片或不锈钢片；

- 2、应用范围：CT-C烘箱，干燥设备专用加热器；
- 3、外形尺寸：各型号烘箱标准尺寸或可根据客户需求定制；
- 4、加热介质：蒸汽，热水，导热油；
- 5、结构可根据客户要求生产：盖板式、弯管式、组合式、单片式等；

相关烘箱配件

规格分类及注释：

标准盘外形尺寸为：640*460*45mm,为模具一次冲压成型，圆弧过度没有死角，四边采用卷边工艺，避免划伤手，厚度有0.5mm,0.6mm，0.7mm，0.8，0.9，1.0mm厚的可供选择，制作工艺有直边，卷边，GMP卷直边。外形尺寸受模具尺寸限定，不可更改大小；

标准烘盘底面可打孔：优点通透性好，打孔直径为： 1.0- 10.0mm可选，侧面不可打孔，影响结构强度；

不锈钢网盘：结构为四边不锈钢板折边，底边不锈钢编织网并衬井字形加强筋，通透性好，可根据客户尺寸定制任意大小；

非标定制不锈钢手工盘：根据客户尺寸要求定制烘盘，结构为不锈钢板剪折后四边熔接，底面可冲孔，优点为可定制任意尺寸，满足客户需求。

GMP烘盘：是为医药烘箱的配套产品，(又称一次成型压制直边盘、没有死角)，能全部清洗。标准尺寸640×460×45mm；

干燥设备配件：一次成型不锈钢烘盘、不锈钢烘盘、铝合金烘盘、冲孔盘、各种手工盘、水蒸盘、翻盖盘、插口盘、散热器、密封条、百叶片、门锁铰链、散热器、各类风机；