

提升式防火卷帘门厂家 淮南防火卷帘门 鑫耀达

产品名称	提升式防火卷帘门厂家 淮南防火卷帘门 鑫耀达
公司名称	合肥鑫耀达消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市新站区磨店社区关井路百帮创业服务中心内2栋
联系电话	18705692368

产品详情

防火卷帘门一般在什么地方设置？依据工艺决定的，防火卷帘门除设置在防火墙外，在两个防火分区之间没有防火墙的也应设置防火卷帘。一般设在以下部位。（1）封闭疏散楼梯，通向走道；封闭电梯间，通向前室及前室通向走道的门（2）电缆井、管道井、排烟道、垃圾道等竖向管道井的检查门。防火卷帘门的优点：1、运行参数的设置，简单、方便、准确。2、具有手动优先逃生功能。在三相电或主电有故障时，控制器可通过速放装置使卷帘自动下降从而起到关闭卷帘的功能。防火卷帘门的制作要求较高，即要求整个系统能经受一定时间的1100°左右高温考验，防火卷帘门的耐火时间是防火卷帘门的主要指标。GB14102-93钢质防火卷帘门通用技术条件中对耐火时间规定了四个防火等级。

防火卷帘门的安装要求和使用说明：1、安装卷帘门的洞口上部不得设有通风管、水管等；2、电源线路(三相五线和消防中控信号线)由用户铺设到卷门机旁的电气控制箱边；3、卷帘门安装好后，安装吊顶，吊顶边缘应离帘板50MM，以免磨擦；防火卷帘门：是一种适用于建筑物较大洞口处的防火、隔热设施，双帘防火卷帘门，产品在设计安装上起到了一定的作用技术。防火卷帘门是现代高层建筑中不可缺少的防火设施，防火门除具备普通门的作用外，具有防火、隔烟、抑制火灾蔓延、保护人员疏散的特殊功能。防火卷帘门面积计算应根据建筑工程预决算标准执行。如何购买防火卷帘门：选择防火卷帘门时重要的因素是防火卷帘门的耐火极限。防火卷帘耐火极限的测试方法有两种:根据测试方法将防火卷帘划分为两类，即:普通防火卷帘和防火卷帘，钢质防火卷帘厂，普通防火卷帘不以背火面温升为判定条件，耐火极限不低于3h时，能达到隔热防火分隔的要求;而防火卷帘以背火面温升为判定条件，当耐火极限不低于3h时，则具有隔热功能，能达到防火分区分隔的要求。

防火卷帘门的优点：1、全电子学习记忆限位，极其精准，无论上限还是下限定位永远不变。2、采用先进微电脑处理器技术，淮南防火卷帘门，稳定可靠，没有上限高度范围限制。3、具有烟、温感信号同步、分步检测功能。防火卷帘门在使用过程中注意的操作细节：在操作使用过程中，操作人员不得擅自离开操作地点，应密切注意启闭情况和执行情况，在启闭时卷帘下面不准有人站立、走动。以防止行程开关失灵，提升式防火卷帘门厂家，卷帘卡死，电机受阻和发生其它事故。防火分区和防火隔断的钢质防火卷帘平时不作频繁使用，一旦区域发生火情，卷帘应有效地投入使用。带有联动控制、中央控制中心控制的自动控制防火卷帘必须根据一套控制指令程序进行。系统容易出现的问题，产生的原因，简单的处理办法（1）防火卷帘门不能上升下降。原因：可能为电源故障、电机故障或门本身卡住。处理办法：检查主电、控制电源及电机，检查门本身。（2）防火卷帘门有上升无下降或有下降无上升。原因：下降或上升按钮问题，接触器触头及线圈问题，限位开关问题，接触器联锁常闭触点问题。处理办法：检查下降或上升按钮，下降或上升接触器触头开关及线圈，查限位开关，查下降或上升接触器联锁常闭接点。

提升式防火卷帘门厂家-淮南防火卷帘门-鑫耀达由合肥鑫耀达消防科技有限公司提供。合肥鑫耀达消防科技有限公司（www.hfxydxf.com）为客户提供“挡烟垂壁,防火卷帘门”等业务，公司拥有“鑫耀达”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：李经理。