

翅片管散热器 工业翅片管散热器的采暖舒适性好

产品名称	翅片管散热器 工业翅片管散热器的采暖舒适性好
公司名称	衡水市强昊散热器销售有限公司
价格	860.00/组
规格参数	品牌:中春牌 型号:定制 产地:河北衡水
公司地址	衡水市冀州区顺平街东侧
联系电话	0318-8636713 15603185065

产品详情

是一家专业从事干燥、浓缩、粉碎及输送设备的厂家，位于河北省我国通用机械工业协会干燥设备分会。公司自成立以来，每年为化工、轻工、皮革、饲料、食品、矿产品等行业提供百余台（套）设备，公司坚信科技创新促发展的理念，先后与国内十几家科研机构 and 高等院校合作，联合开发了多个创新产品。所生产的设备得到了原来越多的客户青睐。

从工业炉炉尾排出的烟气、温度一般高达600 -1100 。带走的热量占燃料供给热量的30%-70%，降低工业炉的燃料消耗，节约能源的有效的方法是回收高温烟气的余热。用来预热助燃空气，将回收的热量返回炉内，起到直接节约燃料的作用。

为了防止空气换热器在预热器空气温度过高时被烧坏，在处换热器的换空气总管上设置有空气放散管并装有自动放散阀，用于热空气温度超过设定值时自动增加预热空气量并打开阀门放散掉一部分热空气。以此来降低通过换热器的热空气温度，达到保护换热器的目的。

空气加热器半波整流器是用来改变交流电的值，以达到改变加热功率和加热速度的目的。辅助电加热器是一款全不锈钢材质的加热设备，除了由不锈钢带来的优异性能外，还有体积小、防水设计合理的优势。另外辅助电加热器的内胆和内胆之间采用了保温设计，可以避免在工作过程中热能的流失。采用管状电热元件做发热体，具有结构先进，热效率高，机械强度好，耐腐、耐磨等特点。筒体内安装了导流隔板，能使气体、液体在流通时受热均匀。

以产品加工精良而著称。技术水平居同行业地位。“不断超越”是企业的追求。我们乐意为各界用户量身定制多种用途的干燥设备与的售前、售中、售后服务。欢迎国内外广大用户朋友莅临指导、精诚合作。

管式空气换热器结构紧凑，水平、垂直烟道均能适用。该换热器传热面由管束组成，烟气（热源）在管外流动，助燃空气在管内流动。在换热管内加入麻花插件，用来改变空气传热面上流体的附面层，增加流动介质的紊流强度，增强空气侧的对流给热，从而提高了换热器的传热效率。

由于列管式空气加热器所需的制作材料钢管和钢板市场供应充足，制作、安装工艺简单，不易漏气，不积灰等优点，因此在国内外得到普遍推广使用。

通过液体传递的震动包括两个类型，一种是平行于流向的纵向震动，另外一种垂直于流向的横向震动，其中横向震动对空气加热器的损坏很大。我们可以通过以下方法改变震动对空气加热器的影响：降低流动速度，可以通过加大管心距的方法来实现。增加壁厚，这也是改善空气加热器震动的措施，这种方法在根本上是为了改变空气加热器管道的固有频率，从而减少震动引起的共振。我们还可以通过改变管道的直径等方法来改变。

空气冷却器检修或有泄漏时要做水压试验。当循环水在汽轮机零米层压力达到或接近0.30MPa时，水压试验可用循环水通入空气冷却器水侧，灌满后关闭出门，此时水侧维持循环水进口压力，对空气侧进行检测。这种试验可各组管束同时进行。

当循环水在汽轮机零米层压力较低时，水压试验可利用循环水进水后，关闭出水阀，再用手压泵升压到0.30MPa，检查空气侧是否有漏气现象。这种试验只是在单组管束进行。水压试验要求，在空气侧检查铜管或铜管胀口不漏水，不渗水，在水侧各结合面应严密。如胀口漏水可进水补胀，铜管漏水应予更换。补胀或更换铜管要重做水压试验。一组回路堵管数超过该回路总管数的5%，应更换此组管束。

不锈钢翅片管散热器结构

不仅以质量求生存，更是以信誉求商机。