

## 中埋式橡胶止水带接头方法有两种

产品名称	中埋式橡胶止水带接头方法有两种
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:腾达 型号:350*10 产地:衡水市
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

中埋式橡胶止水带接头方法有两种：一种是采用粘接剂进行冷接头，一种是使用热硫化模具进行热接。

下边就分别介绍下两种接头方法：粘接剂冷接是采用橡胶止水带专用冷接胶水、采用搭接法把止水带需要接头的断面用磨光机磨平5~10厘米、涂胶水压实即可，具有强度高、凝固快的优点、施工方便、省时省力，可达到一般工程质量要求。

现场热接硫化法接头是使用与止水带匹配的热硫化模具及生胶片现场硫化热接，施工难度大，但接头效果理想，适合对工程质量要求严格的项目。

中埋式橡胶止水带从结构形式上可分为CB型止水带和CP型止水带两种。

CB型止水带是指中间有孔的中埋式止水带，可分为CB型橡胶止水带、CB型塑料止水带两类。主要适用于各种混凝土构筑物的伸缩缝、沉降缝及防震缝等，具有与混凝土锚固紧密、止水密封和适应变形缝伸缩变形的能力优秀等。

CP型止水带是指中间无孔的中埋式止水带，可分为CP型橡胶止水带、CP型塑料止水带两种。主要适用于各种变形量不大的混凝土构筑物的施工缝、完全收缩缝、不完全收缩缝、伸缩缝等，具有与混凝土锚固紧密、止水密封及弹性拉伸变形等特点。

公司主要生产：各种橡胶止水带、止水条、遇水膨胀止水环、闸门水封、聚乙烯闭孔泡沫板、双组份聚硫密封胶、聚氨酯建筑密封胶、双组份硅酮密封胶、遇水膨胀止水胶，泡沫板，GB(SR)柔性填料、聚氯乙烯胶泥、柔性填料、软式透水管、塑料盲沟、塑料波纹管、桥梁伸缩缝、桥梁支座，输送带，工程堵漏等系列产品上千种规格。