

天津人造草坪价钱 天津人造草坪 众鼎体育设施

产品名称	天津人造草坪价钱 天津人造草坪 众鼎体育设施
公司名称	天津市众鼎体育设施安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区华明镇建邦时代汇13座209室
联系电话	18526192666

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市众鼎体育设施安装工程有限公司

块没有安装基础层的人工草坪

块没有安装基础层的人工草坪场地即使的使用效果不错，它的表现也会极速恶化。几个月后，这块场地会经受不住日常使用时的摩擦，终变得不适合在上面进行体育运动。在草皮安装前，要将预制好的弹性层铺设在场地基底上。这样做可以降低场地磨损，延长场地寿命，还可以为在上面运动的人提供保护与舒适感。这是一笔不错的投资，天津人造草坪，因为这可以延长人造草皮的寿命。代以及第二代人造草皮的使用经验告诉我们，人造草坪在没有弹性层作为基础的时候，难以在长时间内保持刚建成时的质量。而拥有弹性层的草坪往往能够获得更好效果。过去十年间，的人造草皮（无论是代还是第二代）都在草皮下安装了弹性层。

人造草坪绿化施工步骤

一、准备工作

（一）基础验收

A、基础一般采用水泥混凝土或沥青现浇，具有一定的强度和稳定性。

B、基础不能产生裂缝和冰冻引起的起皮或起沙。

C、基础的平整度，3米直尺误差小于4mm，具有一定的坡度，天津人造草坪多少钱，一般为3-5%，以便于雨天排水。

D、在冰冻地区，应采用防冻技术，一般在沥青层与碎石层之间加一层土工布加以缓冲，沿水沟槽的基础应做特殊防水处理。

E、基础表面要保持清洁干燥，沥青基础完工后应保证30天左右的保养期，以便使沥青表面低沸点成份挥发掉，保证基础面层有足够的粘结强度。

F、混凝土基础也要有30天左右的保养期，大面积使用需考虑预留伸缩缝，面层要进行光洁处理。

G、沥青混凝土基础技术指标

a、基础碾压后密实度大于95%

b、路基级配砂石层压实密度达2.3kg/cm²以上，表面平整，坚实无砂窝、梅花现象。

c、沥青面层应无油污，天津人造草坪哪家好，无裂缝，无压缝，无阻水积水现象。

（二）验收程序

a、先校验场地平整度和坡度，对不合格部分进行修正。

b、对照资料检查验收，由施工单位提供竣工资料。

c、编制施工方案，并报业主审核。

d、按工程用量编制材料计划，确保施工质量和工期。

e、清理现场，对需铺设草坪的场地进行清理，清除油污、杂物、泥土等垃圾。

f、场地四周应保持清洁，严禁垃圾入场。

g、对修建时间较长的旧场地，必须清理伸缩缝，填入新材料。

二、底层布铺设

（一）无纺布铺设

1、单层顺向排列，每幅无纺布之间必须拼接完整。

2、底层无纺布必须铺设平整，不能有皱起现象。

3、无纺布两头必须固定好。

足球场中选择哪种草坪会比较好。对于足球场上所铺设的草坪很多朋友都不知道属于那种类型，或者是不知道铺设天然草坪好点还是人造草坪好点。而近也有很多朋友在网上问有关这方面的问题，天津人造草坪价钱，小编就今天再次给大家解释下，首先我们是要看足球场地的类型，如果是国际上比较正规的比赛场地的话，正常情况下都会选择天然草坪，当然也有使用人造草坪的，只是比较少见而已，如果只是平常的训练场地的话，基本都是采用人造草坪或者是假草坪，还有学校的操场、平时用于出租使用的场地、体育馆等都是使用的人造草坪。

天津人造草坪价钱-天津人造草坪-众鼎体育设施(查看)由天津市众鼎体育设施安装工程有限公司提供。天津市众鼎体育设施安装工程有限公司(www.tjtygc.com)为客户提供“天津环氧地坪,天津塑胶跑道,天津人造草坪,体育设施安装”等业务，公司拥有“众鼎”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：程清征。