

高温热缩套管厂家 苏州华鹏热缩材料

产品名称	高温热缩套管厂家 苏州华鹏热缩材料
公司名称	苏州华鹏热缩材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴江区同安东路6号
联系电话	18115489161 18115489161

产品详情

假如说收缩后是1.5mm，那么收缩率就是4:1，高温热缩套管厂家，常见的热缩管收缩率有2:1、3:1、4:1；谈到收缩率，紧接着我们还要继续谈到壁厚，就像牛皮筋一样，把它拉长了壁厚会薄，回缩后壁厚就厚，同样的热缩管收缩后，高温热缩套管厂，壁厚也会增大，对于热缩管来说，更重要的壁厚是指热缩管收缩之后的壁厚，因为收缩后才是我们热缩管真重工作状态下起到保护作用的这么个状态。我们所说的热缩管收缩率指的是径向收缩率，因为原则上对于热缩管而言，理论上是不允许纵向发生改变的。

高温热缩管还具有环保特性，其不含多联PBBs和多联醚PBDEs、多氧化联PBDEs、PBBOs等对环境有害的物质，高温热缩套管多少钱，符合欧洲RoHS环保指令及SS00259标准的环保要求。

高温热缩管的性能特点是什么？通过以上说明，温州高温热缩套管，大家有了一定的了解，可见，高温热缩管是一种新型的高科技环保材料，在以后的市场发展中将有广阔的发展前景。

虽然工艺水平可能已经有了大的变化，但实际上现在的生产工序和当年相比并没有太大的变化，现在我们已经有了多种多样的热缩管可供选择，根据不同的要求，来选择不同的热缩管的材质。

除了基本的热缩管之外，通过改变配方和工艺，现在的工厂还生产出了各种各样特殊功能的热缩管。常见的一种是透明及带有各种颜色的热缩管。透明的管子非常适合检查其中的线路。还有一些针对室外使用环境的UV防紫外线热缩管。

高温热缩套管厂家-苏州华鹏热缩材料(推荐商家)由苏州华鹏热缩材料有限公司提供。苏州华鹏热缩材料有限公司(www.huapeng1.com) 拥有很好的服务与产品, 不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员, 点击页面的商盟客服图标, 可以直接与我们客服人员对话, 愿我们今后的合作愉快!