

脚手架搭设多少钱 脚手架搭设 星创利恒有限公司

产品名称	脚手架搭设多少钱 脚手架搭设 星创利恒有限公司
公司名称	北京星创利恒建筑设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区方庄南路2号14层2单元1603
联系电话	13910433310 13910433310

产品详情

脚手架的分类

(1) 按照脚手架搭设的形式来分，脚手架可以分为落地式脚手架、悬挑式脚手架、吊篮脚手架、门型脚手架、附着式提升脚手架等。(2) 按照立杆排数来分，脚手架搭设费用，脚手架可以分为单排脚手架、双排脚手架及满堂脚手架等。(3) 按照封闭程度来分，脚手架可以分为开口型、一字型和封圈型脚手架。

以上内容由星创利恒为您提供，希望对同行业的朋友有所帮助！

脚手架施工搭建如何设置剪刀支撑

剪刀支撑设置：

剪刀的宽度不小于4跨，不小于6m，斜杆与地面之间的夹角为45~60度。在外侧连续设置剪刀支架。剪刀的杆的长度和搭接，脚手架搭设施工方案，搭接长度不小于1m。2旋转扣件用于固定钢管和扣件100mm边缘延伸。剪刀杆在横杆或立柱的水平端固定有旋转扣件。旋转扣件的中心线与主节点的距离不应大于150mm。剪刀支架与竖杆、纵横水平杆同时竖立，每个底斜杆下端必须支撑在垫块和垫板上。脚手架连续集上下剪刀。

脚手架侧向支撑设置：

横向支撑设置在同一节间，从上到下连续排列。水平相邻支撑设置在脚手架的转角和中部。

剪刀支撑的设置方法：

剪刀的支架必须安装在建筑物的拐角处。每一个桥跨的根数杆应该是5到7之间，每个剪刀撑宽度不应小于4跨，且不小于6m，斜杆与地面的倾角应在45度和60度之间，自下而上连续设置，剪刀沿着纵向连续设置。剪刀杆应固定在旋转扣件水平杆或垂直杆的外伸端。对旋转扣件的中心线与主节点的距离不应大于375px。剪刀的支撑长度搭接连接，脚手架搭设多少钱，搭接的长度不小于2000px。3紧固件均匀排列，和扣扣在钢管端小于250px。剪刀的下端一定要掉下来。

脚手架

脚手架（scaffold）是施工现场为工人操作并解决垂直和水平运输而搭设的一种临时性的建筑工具。

其主要用在外墙、内部装修或层高较高无法直接施工的地方，主要为了施工人员上下干活或外围安全网维护及高空安装构件等，脚手架搭设，它的制作材料通常有竹、木、钢管或合成材料等。

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多搭设脚手架的知识，欢迎拨打图片上的热线联系我们。

脚手架搭设多少钱-脚手架搭设-星创利恒有限公司由北京星创利恒建筑设备租赁有限公司提供。脚手架搭设多少钱-脚手架搭设-星创利恒有限公司是北京星创利恒建筑设备租赁有限公司（www.bjxclhjz.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：王经理。