

# 400负压风筒 矿用负压风筒

产品名称	400负压风筒 矿用负压风筒
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/米
规格参数	型号: 400 名称:负压风筒 产地:山东
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

## 产品详情

正压风筒价格、除尘风机风筒很多人都知道风筒，但正压风筒和负压风筒就分不太清楚了，下面我简单的讲一下大家就能明白了。所谓正压风筒就是不带钢圈的，在煤矿巷道是往里送风的。而负压风筒就是往里抽风的，中间是带钢圈的，所谓钢圈间距是不一样的，一般的话都是分10公分、5公分一个钢圈，大的也可以根据不同的要求15公分定做。负压风筒的作用：适用于矿井、隧道、地铁等场所的通风工程，特别适用于需大功率风机送风的大中型煤矿，由于它通风效果好、安全性高，安装使用移动方便，也广泛被民用于地下建筑（如地下仓库、超市、等）的通风设施。负压风筒关于负压风筒的直径范围：风筒直径mm钢丝螺旋节距mm耐负压性Pa风筒直径收缩率%300~500100 50003300~500150 45005600~800100 40003在使用矿用正压风筒和负压风筒的时候注意事项：1、风筒吊环应折叠在外侧，用编制袋包装。

工程用风筒2、风筒在运输过程中,防止机械撞击和摩擦,避免日晒、雨淋。3、产品应贮存在通风良好的库房内，堆码不得过高，以免影响使用质量，使用过的导风筒，应先冲洗凉干，然后再折叠存放，禁止与有损于橡胶和塑料品质的物质接触，避免阳光直射、雨淋，仓贮温度应在 - 15 ~ 35 之间，相对湿度45-75 % 之间，并距热源1m以外。矿用风筒布4、产品在规定的运输、贮存条件下，自生产日期起，贮存期1年内其阻燃性、抗静电性符合本标准的规定。正压风筒厂家5、导风筒应根据巷道及风机风量大小等要求选择适当规格，以及弯头、三通等异形规格，连接时注意气流方向。6、在巷道内应悬挂起来，做到平直、拉紧吊牢、逢环必挂、见坏必补、拐弯缓慢、排除积水，以利降低阻力。