

板式换热器钛板维护 板式换热器钛板 日新换热器钛板

产品名称	板式换热器钛板维护 板式换热器钛板 日新换热器钛板
公司名称	日照日新换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区相家庄村（山东路北）
联系电话	17706333971

产品详情

标准材料和厚度：

板式换热器板片，AISI 304通常是 0.4 or 0.5 mm 厚度，AISI 316总是0.5 and 0.6 mm 254 SMO (高合金) 通常是 0.6 mm 钛总是0.5 and 0.6 mm 有些有更厚的板片 (高压的工况) 有些PHEs 有 0.4 mm (低压工况) 哈氏C-276 (镍合金) 通常 0.6 mm，板式换热器钛板，日新换热设备有限公司专业生产换热设备，换热器板片，提供换热器板片的安装售后维修等服务，欢迎新老顾客的咨询。

工艺优势：

1. 防止模具对板片的压制损伤；
2. 避免存放期杂质与气体对板片的氧化与腐蚀；
3. 板片硬角点拉伸减薄系数减少，厚度稳定；
4. 增加板片的使用寿命1-3倍

日新换热设备有限公司不仅有技术的同时还拥有精良的生产设备。

生产设备也是日新换热设备注重的要点之一，大型万吨级液压成型机、大型铣床、磨床、镗床、钻床等，先进的开卷生产线，精准的裁剪系统，全自动焊接机器人等设备。

换热片防腐由材料本身材质的耐酸性，尤其是高温下的耐酸性决定的；抗渗主要有防腐的厚度，板式换热器钛板工厂，有机无机成份的固化物的致密性决定的；防脱落主要是由施工质量、基材的处理好坏、防腐材料本身的耐温骤变性能高低以及防腐涂层的耐应力变化优劣决定的，板式换热器钛板维护，目前较好的换热管换热片耐磨防腐材料是ZS-1041 烟气防腐涂料，完全可以达到以上换热管换热片防腐涂层的要求，防腐效果好，防水渗透，不脱落，耐高温耐磨。

板式换热器钛板维护-板式换热器钛板-日新换热器钛板(查看)由日照日新换热设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。日照日新换热设备有限公司（www.rxhrq.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.sdbshrp.com）还是从事全焊接板式换热器厂家，BR系列换热器，采暖板式换热器的厂家，欢迎来电咨询。