

护栏 仁信五金 护栏出售

产品名称	护栏 仁信五金 护栏出售
公司名称	东莞市仁信五金制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇横江夏村九队篮球场边三号厂房
联系电话	13790328017

产品详情

公路护栏网的防撞性能问题

护栏网的安全牢固性很重要，所以如何才能提高护栏网的防撞性能和安全性成了一个很重要的问题。

公路护栏网是道路两旁防护措施的主要防护措施，保证道路两侧稳定的基础条件，其实公路护栏网的防撞能力的好坏取决于因素的其中之一就是栏杆的高度，而在斜坡上的选定的公路护栏网内侧坡形护栏防撞性能的影响，合理坡型，可以有效的保护好车辆人员，减少其人身财产的损失程度，所以护栏网的强度设计是很重要的一个环节，护栏出售，应优先选择屏障内坡形。

公路护栏网的围栏顶部与刀片刺网，刀片刺绳都是可以增强护栏网的防御能力的。一般护栏网可用于电镀，电镀锌，喷涂，浸腐蚀形式，具有良好的抗老化，耐候性，干燥特性。公路护栏网在起到安全防护的同时也是可以起到美观的效果的，保证周边的环境更加的协调。

3、公路交通护栏高度及立杆间距必须符合（（住宅设计规范））GB50096的规范，即多层住宅及以下及以上的临空栏杆高度不低于1.05m，公路护栏中高层住宅的临空栏杆高度不低于1.1m，楼梯楼段栏杆和落地窗维护栏杆的高度不低于0.9m，护栏，楼梯水平段栏杆长度大于0.50m时其高度不低于1.05m栏杆垂直杆件的净距不大于0.11m采用非垂直杆件时，必须采取防止儿童攀爬的措施

4、公路交通护栏设计除应明确式样，护栏厂家，高宽尺寸，材料品种外，公路护栏还应有制作连接和安装固定的构造详图以及明确杆件的规格型号及壁厚等。

道路护栏的安装要求：

- 1、护栏运送及搬运过程中，采用人力小心卸车，护栏规格，防止塑层磕碰损伤脱落。施工时，将立柱严格按照安装要求分散开来。
- 2、交通锌钢防护栏应该安装在结实的地面上，如果有新建造好的地面要安装锌钢防护栏时，应该将地面的路基夯实，达到道路施工的规范要求后，才能施工安装锌钢防护栏。立柱要按设计图纸要求的埋入深度。
- 3、道路护栏安装时钢立柱间距为3m，如遇地形起伏大时可适当缩短间距，围栏底线距地面高度10厘米左右，钢立柱埋深30cm，网围栏松紧度人用力下压小于30cm为宜。

护栏-仁信五金-护栏出售由东莞市仁信五金制品有限公司提供。东莞市仁信五金制品有限公司（www.ren-xin1688.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！