

口罩纸箱订做 恒源纸箱 杭州口罩纸箱

产品名称	口罩纸箱订做 恒源纸箱 杭州口罩纸箱
公司名称	杭州恒源纸箱厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市八大区
联系电话	18258203284 18258203284

产品详情

包装纸箱是指包装产品在流通过程中，为了保护产品，便于储存和销售，使用纸箱。纸箱包装是使用广泛的包装。不同于木质包装、编织袋包装、布袋包装、塑料箱包装、纸箱包装，具有取料方便、重量轻、打印方便、设计方便、成本低等特点，广泛应用于销售和运输包装。然而不同波纹形状的纸箱，粘结成的瓦楞纸板的功能也有所不同。即使使用同样质量的面纸和里纸，订做口罩纸箱，由于楞形的差异，构成的瓦楞纸板的性能也有一定区别。

纸箱耐压强度及影响因素

纸箱耐压强度是许多商品包装要求的质量指标，测试时将瓦楞纸箱放在两压板之间，口罩纸箱订做，加压至纸箱压溃时的压力，即为纸箱耐压强度，用KN表示。预定纸箱耐压强度

纸箱要求有一定的耐压强度，是因为包装商品后在贮运过程中堆码在层的纸箱受到上部纸箱的压力，为了不至于压塌，必须具有合适的抗压强度，纸箱的耐压强度用下列公式计算： $P=KW(n-1)$ 式中P----纸箱耐压强度，N；W----纸箱装货后重量，N；n----堆码层数；K----堆码安全系数，堆码层数n根据堆码高度H与单个纸箱高度h求出， $n=H/h$

堆码安全系数根据货物堆码的层数来确定，国标规定：贮存期小于30d取K=1.6；贮存期30d-100d取K=1.65；贮存期大于100d取K=2.0。

危害包装纸箱承受能力的要素：1、水份：包装纸箱的工作环境、存储自然环境、应用自然环境、气温、气候等要素都是危害包装纸箱的水份含量，以便确保包装纸箱的抗压强度，应尽量减少外部自然环境对包装纸箱的危害。包装纸箱的水份含量。硬纸板的防潮特性也很重要，有时候纸箱的抗压强度尽管很高，可是由于纸不防潮，非常容易返潮，造成塌陷。2、瓦楞纸型：一般觉得，瓦楞纸型越大，包装纸箱的抗压强度越高，非常容易忽视瓦楞纸型对变形的危害。波纹样子越大，纸箱的抗压强度和变形越大；波纹样子越小，纸箱的抗压强度和变形越小。假如纸箱很大，定做口罩纸箱，波纹样子不大，在缩小实验中纸箱非常容易粉碎；假如纸箱很小，波纹样子非常大，变形很大，缓存全过程中，有法律

效力值和后力值。误差过大。3、纸型构成与环压抗压强度：根据测试纸在不一样虚梁的工艺性能，能够基本测算纸箱的抗压强度，随后根据测算抗压强度来操纵纸箱的抗压强度。纸的环状抗压强度是确保包装纸箱抗压强度的重要，杭州口罩纸箱，但纸的别的工艺性能也不可忽视。4、生产工艺流程：纸箱的加工过程也会危害抗压强度。假如工作压力线过宽，纸箱的力值将迟缓提升，有法律效力值将较小，后变形将很大。

口罩纸箱订做-

恒源纸箱(在线咨询)-杭州口罩纸箱由杭州恒源纸箱厂提供。杭州恒源纸箱厂（www.hzhyzx.cn）是浙江杭州,纸箱的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在恒源纸箱领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创恒源纸箱更加美好的未来。