

## 500 600正压风筒 矿用正压风筒矿用负压风筒

产品名称	500 600正压风筒 矿用正压风筒矿用负压风筒
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/米
规格参数	型号: 600正压风筒
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

### 产品详情

还在犹豫什么呢,亲,赶紧联系我们,选择风筒吧!正负压风筒哪的好,请致电北山公司,正压风筒适用于矿井、隧道、地铁等场所的通风工程,特别适用于大功率风机送风的大中型煤矿、由于它通风效果好,安全性高,安装使用移动方便,也广泛被民用于地下建筑(如地下仓库、超市、等)的通风设施。按长度分为:5米/节、10米/节、20米/节.按送风形式分为:正压风筒,负压风筒,送风风筒,抽风风筒特点:(1)阻燃性高,长期稳定抗静电性能优良。(2)风筒加工采用热合工艺,表面光滑,风阻小。(3)筒体无强少眼漏风半低,送风效果高。(4)经纬向扯断强度极高,可承受8000Pa风压,满足大风机送风要求。(5)膨胀率低,由于采用的纤维性小,使风筒在风机高风压通风中膨胀小不变形。

(6)质地柔软,重量轻,抗压耐老化,外形美观。(7)环保性:本产品无玻纤,无粉尘,无气味。(8)在潮湿环境下使用不跨年度水不增加重量,延长了产品的安全使用寿命。(9)风筒整体强度高,产品各项指标达到或超过了标准,大大提高了使用中的安全性(10)异形风筒,可根据客户要求加工,如:三通风筒、切换风筒、风筒弯头、大小头等(11)接口使用钢圈接头,配合我公司快速接头器效果更佳:大规格风筒可使用风筒专用拉链连接。注意事项:风筒在搬运过程中,不得与尖硬物撞击,不得在地上拖拉;运输过程中应避免日晒、雨淋。风筒应贮存于通风良好的库房内,贮存温度-15—+35、相对湿度不大于80%,禁止与有损于橡胶和塑料品质的物质接触,避免阳光直射,距热源1m以外,堆放高度不超过1.5m。