

平度螺旋风管 螺旋风管加工视频 宏宾铁业大量优惠

产品名称	平度螺旋风管 螺旋风管加工视频 宏宾铁业大量优惠
公司名称	高密市宏宾铁业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	高密市姜庄半岛物流园(高密姜庄铁市)
联系电话	13173156881

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：高密市宏宾铁业有限公司

选择安装螺旋风管都能带来哪些便利

螺旋风管作为风管界的新星，受到了许多消费者的追捧。那么，是什么原因让螺旋风管受到了大量用户的青睐呢？

美观高s档

接下来，螺旋风管加工视频，我们其实也就是要注意就螺旋风管本身非常的美观高s档，紧接着，平度螺旋风管，我们其实也就是要注意它本身的色彩多样性，就其个性化方面也就会非常的突出。就比较多的颜色上也就是能和室内任何环境格调保持相关的和谐，具有简约高s档的特点。

我们供应的产品均为标准化产品，而且价格优惠，安装简便，螺旋风管厂家，欢迎您的来电咨询。

螺旋风管具有以下特点

- 1、外觀光滑，无锌瘤、毛刺，呈银白色；
- 2、安装方便，连接点少；
- 3、通风阻力小，通风噪声小；
- 4、强度与刚性均好；
- 5、厚度均为可控，在5-107 μ m之内任意选择；
- 6、无氢脆、无温度危害，可保证材料力学性能不变；
- 7、可代替部分需热镀锌的工艺；
- 8、耐腐蚀性好，中性盐雾试验达240小时；
- 9、采用热镀锌方法完成，适用于各种强酸、碱雾气等强腐蚀环境中；
- 10、可根据客户要求，专门设计、定做各种规格风管。

螺旋风管适用范围非常广泛。净化系统送回风管、中央空调通风管、工业送排风通风管、环保系统吸排风管、矿用抽放瓦斯管、矿用涂胶布风筒等。

浅析如何计算排烟螺旋风管的截面尺寸

在进行排烟的螺旋风管的设计、安装的时候，我们都会有疑问：究竟要怎么选择合适排烟螺旋风管呢？

今天我们就来向大家科普科普，按照规范要求我们要怎么计算排烟螺旋风管的截面尺寸吧。希望通过下面计算示例，能让各位用户好好学习学习哦。

【基本公式】

螺旋风管尺寸=风量 ÷ 风速

风量=房间面积 × 房间高 × 换气次数

【计算示例1】（已知风量40000m³/h，螺旋风管加工安装，风速9m/s）

风量40000m³/h，风速9m/s

螺旋风管尺寸=40000 ÷ 9 ÷ 3600=1.23m²

1.23=1.5 × 0.82

螺旋风管尺寸为1500mm × 800mm

计算示例1解析

- 1、除以3600是因为一小时有3600秒，在运用公式计算的时候，前后的单位要统一
- 2、这个公式对所有螺旋风管计算都适用，但9m/s这个风速值不是固定值，需要自行确定
- 3、排烟、排风的公式都是一样的算法，但9m/s的风速值需要根据噪音的要求进行调整，在调整时可以参考下采暖通风设计规范消声部分
- 4、矩形螺旋风管的规格更好用标准的，施工规范里的是1600mm，没有1500mm的规格
- 5、具体计算方法以相关的新规为准.

平度螺旋风管-螺旋风管加工视频-宏宾铁业大量优惠(诚信商家)由高密市宏宾铁业有限公司提供。高密市宏宾铁业有限公司(www.hongbintieye.com)是山东潍坊,其它的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在宏宾铁业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创宏宾铁业更加美好的未来。同时本公司(www.2.hongbintieye.com)还是从事螺旋风管,镀锌螺旋风管,不锈钢螺旋风管的厂家,欢迎来电咨询。