

猪精液恒温箱

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 猪精液恒温箱 |
| 公司名称 | 福意联医疗设备 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:福意联恒温箱 型号:FYL-YS-828L |
| 公司地址 | 北京市东城区 |
| 联系电话 | 13911984728 |

产品详情

猪精液恒温箱参数型号：FYL-YS-150L

额定电压：220V额定频率：50Hz

额定输入功率：160W噪音（声功计）：44dB（A）制冷剂用量：R600a(55g)箱体尺寸：（W*D*H）:595×570×865mm有效容积：150L

气候类型：N,SN温控范围：2-48

是否带锁：带锁 报警功能：断电报警、低温报警、高温报警、故障报警、开门延时报警

猪精液恒温箱参数：型号：FYL-YS-280L

额定电压：220V额定频率：50Hz 额定输入功率：160W噪音（声功计）：44dB（A）

箱体尺寸：（W*D*H）:595×570×1445mm制冷剂用量：R600a(55g)

有效容积：280L气候类型：N,SN

温控范围：2-48 温差范围：±1

是否带锁：带锁报警功能：断电报警、低温报警、高温报警、故障报警、开门延时报警

猪精液恒温箱参数型号：FYL-YS-310L 有效容积：310L气候类型：N,SN

额定电压：220V额定频率：50Hz

额定输入功率：160W额定输入电流：0.8A

噪音（声功计）：44dB（A）制冷剂用量：R600a(43g) 温控范围：2-8 ，2-48 箱体尺寸：595×695×1315mm是否带锁：带锁报警功能：断电报警、低温报警、高温报警、故障报警、开门延时报警

猪精液恒温箱参数：型号：FYL-YS-430L 额定电压：220V额定频率：50Hz 额定输入功率

：160W噪音（声功计）：45dB（A）箱体尺寸：（W*D*H）:595×680×1805mm制冷剂用量：R600a(55g)

有效容积：430L气候类型：8.5N 温控范围：2-48 是否带锁：带锁

报警功能：断电报警、低温报警、高温报警、故障报警、开门延时报警

猪精液恒温箱特点：

人性化设计箱体采用优质结构钢板，经先进防腐磷化、喷涂工艺，表面色泽柔和；三层透明保温玻璃门，门体防淋露加热功能，方便在湿度大的环境下使用；门体配锁，箱体底部四个万向脚轮，带自锁功能，箱内照明系统使箱体内部一目了然；方便调整搁架，存取物品方便，且易于清洗；选配后备电源、温度记录仪。

高精度电脑温度控制系统箱体内部2个精密温度传感器，在环境温度16℃，-32℃的状况下，仍能够保持箱体内部温度 17 ± 1 ℃稳定；智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；自动温度控制：大屏幕液晶显示，可微调温度设定值（工厂模式），温度控制精度 1 ℃；完善的报警系统：具有高温报警、传感器故障、开门报警、断电报警等多种报警功能，保证物品存放安全。

独特的制冷系统采用压缩机，节能静音；风冷式冷凝器，翅片式风冷蒸发器，制冷迅速。