

武汉通用抗碱底漆 武汉铭炫水漆有限公司

产品名称	武汉通用抗碱底漆 武汉铭炫水漆有限公司
公司名称	武汉市汉阳区兴邦涂料加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市汉阳区黄金口工业园陈湾74号
联系电话	13006117776 13006117776

产品详情

武汉兴邦涂料厂铭炫水漆有限公司是一家专业从事生产、研发、销售净味环保内墙漆、晴雨耐候外墙漆、色浆、通用抗碱封闭底漆、天然真石漆、水包水 水包砂多彩漆等建筑墙面涂料的综合性企业。

成熟表面或已上漆表面：

对完全成熟的石膏板、墙板或已上漆表面应进行一定的硬化处理，保证基层的坚实性，除去表层的灰尘、浮土及旧漆膜，再用具有较强封固功能的底漆打底。

基层的质量应符合《JGJ/T29-2003 建筑装饰工程施工及验收规范》。施工墙面应平整、清洁、坚实，充分干燥，无浮灰、无酥松现象，武汉通用抗碱底漆，无任何污物。PH 值低

于 10，含水率应低于 8%。

武汉兴邦涂料厂铭炫水漆有限公司是一家专业从事生产、研发、销售净味环保内墙漆、晴雨耐候外墙漆、色浆、通用抗碱封闭底漆、天然真石漆、水包水 水包砂多彩漆等建筑墙面涂料的综合性企业。

主要特点

漆膜无毒（已通过严格的动物试验），且具有优良耐盐水性、耐水性、耐油性、耐盐、耐碱，较好的热稳定性，电绝缘性和优良的附着力，对金属表面附着力更强。

固体份高，一道涂层干膜厚度可达100微米以上（厚浆型）。

适用范围

电力系统设备、管道、金属构架、冶金系统、化学工业、造船工业、食品工业、制盐等轻工业、锅炉水处理设备、自来水管道内壁防腐。

备注

该系列产品有底漆，各种颜色的中间漆及面漆。

技术指标

实验：取两块同样的水泥砂浆预制板，其中一块是涂刷一遍清漆封闭底漆，然后一遍白色面漆；另一块直接涂刷两遍白色面漆将两块样板浸泡在水中。涂刷有抗碱封闭底漆，可以对面漆起到明显的保护作用。因为底漆的渗透作用强，可以对基材的毛细孔形成有效抢救无效封闭，从而避免基材内碱分及水溶性盐随水分通过毛细作用的迁移渗出表面，同时防止了起霜泛碱，并保护面漆不受化学侵蚀，同时又可以避免多孔的基面对面漆的过度吸收，改善面漆的装饰效果，节约面漆用量。

底漆的使用 影响因素。影响底漆性能的因素有基材的处理、天气因素、施工因素。

武汉通用抗碱底漆-武汉铭炫水漆有限公司(推荐商家)由武汉市汉阳区兴邦涂料加工厂提供。武汉市汉阳区兴邦涂料加工厂（www.whmxqy.com）在室外涂料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，武汉铭炫水漆有限公司一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：赵总。