

广州滑轮组 滑轮组型号 华北起重

产品名称	广州滑轮组 滑轮组型号 华北起重
公司名称	河南华北起重吊钩有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省长垣县工业园区华北大道12号
联系电话	13782529922

产品详情

按要求确定定滑轮个数，原则是：一个动滑轮一般配一个定滑轮。力作用方向不要求改变时，偶数段绳子可减少一个定滑轮；要改变力作用方向，需增加一个定滑轮。 综上所述，滑轮组设计原则可归纳为：奇动偶定；一动配一定，广州滑轮组，偶数减一定，起重滑轮组生产厂家，变向加一定。对于绕绳方法，有一点切记:绳不可相交.其实绕绳难的就数滑轮组拉，只要掌握了要诀，那就一点不难拉.滑轮组在绕线时如果动滑轮少那么要先从定滑轮绕起;反之要定滑轮少，滑轮组型号，那么要先从动滑轮绕起;如果一样多的话还是要先绕动滑轮。

滑轮组的安全技术要求如下： 滑轮组润滑应良好，转动灵活，滑轮侧向摆动不得超过滑轮名义尺寸的千分之一。 滑轮罩及其他零件不得妨碍钢丝绳运行，起重机滑轮组厂家，应有防止钢丝绳跳出轮槽的防护装置。

滑轮有以下情况之一时，应报废：

有裂纹或轮缘破损； 轮槽不均匀，磨损达3mm时； 轮槽壁厚磨损达原壁厚的20%时； 轮槽底部直径磨损量达钢丝绳直径的50%时； 滑轮轮槽表面光洁平滑，不应有损伤钢丝绳的缺陷； 起升链轮有裂纹或磨损量达到原尺寸的20%时。

起重作业滑轮安全使用注意事项：

使用钢丝绳的直径必须与滑轮相配，以免钢丝绳和滑轮互相损伤。滑轮直径一般不小于钢丝绳直径的16倍。轮槽直径比钢丝绳一般大1~2.5mm。滑轮配套使用的钢丝绳的安全系数不应小于5。工厂中常用的差动滑轮（俗称手拉葫芦）也是一种滑轮组。滑轮组在起重机、卷扬机、升降机等机械中得到广泛应用。

广州滑轮组-滑轮组型号-华北起重(推荐商家)由河南华北起重吊钩有限公司提供。河南华北起重吊钩有限公司（www.hbqzdg.com）是一家从事“吊钩,起重机车轮,起重机滑轮,吊具”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“华北吊钩”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使华北起重在机械加工中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！