

路基双向钢塑格栅50 华耀工程材料公司 北京双向钢塑格栅50 50

产品名称	路基双向钢塑格栅50 华耀工程材料公司 北京双向钢塑格栅50 50
公司名称	泰安市华耀工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区满庄镇大汶口工业园
联系电话	17660538920 17660538920

产品详情

掌握钢塑土工格栅施工工艺非常关键

钢塑土工格栅是一种能够铺设在沥青混凝土路面的材料，大家都喜欢使用国标标准的钢塑格栅，因为这种材料的使用寿命更长一些。钢塑土工格栅一般在软基处理填高大于4米时采用，软基处理时当路基填高在3-4米之间或路桥结合部、防止不均匀沉降时采用。在铺设之前，我们需要把路面给清理干净，保证路面的平坦无障碍物。铺设层经验收合格后，为防纵向歪斜现象，先按幅宽在铺设层划出白线或挂线，即可开始铺设。

钢塑土工格栅具有怎样的隔离作用？

- 1、人工填土、堆石或材料堆场与地基的隔离层;
- 2、铁路道砟与路基之间的隔离层，pp焊接双向钢塑格栅50-50，或路基与软弱地基之间的隔离层;
- 3、在土石混合坝中，隔离不同的筑坝材料;
- 4、其它如在水中抛填土石方，将土工织物铺放在水下泥面以上，起隔离作用，高速公路双向钢塑格栅50-50，也可起过滤作用，北京双向钢塑格栅50-50，在人行便道混凝土板下，有时也铺放土工织物作为隔离层等。
- 5、公路基层碎石与路基或地基之间，飞机场、停车场、运动场面层与地基之间的隔离层;

6、钢塑土工格栅在裂隙发育的岩基，或者卵石、砂卵石地基上修建土石坝，用作坝体与地基之间的隔离层，有时还可起加筋作用；

7、石笼、砂袋或土袋与软弱地基之间的隔离层；

土工格栅的力学效应

土工格栅是通过独特的工艺过程使聚合物的长链碳氢分子沿拉伸方向重新排列一直线，因而具有较高的抗拉强度和较低的延伸率，土工格栅的抗拉强度已接近于软钢，再加之孔眼对土的锁定作用，路基双向钢塑格栅50-50，土对栅肋的被动阻抗作用，使得土对工格栅在土中抗拔能力或格栅对土的加固效果明显高于其他加筋构件。另外，如控制土工格栅的设计应变（延伸率）在10%以下，土工格栅几乎不产生蠕变。由此可见，土工格栅作为加筋材料有比其他土工加筋产品更优良的力学性能。

路基双向钢塑格栅50-华耀工程材料公司-北京双向钢塑格栅50-50由泰安市华耀工程材料有限公司提供。泰安市华耀工程材料有限公司（www.huayaotugong.com）在工地施工材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，华耀工程一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。