

楼板切割价格 芜湖楼板切割 安徽正优楼板切割

产品名称	楼板切割价格 芜湖楼板切割 安徽正优楼板切割
公司名称	安徽正优环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市弋江区中央城25#楼1114室
联系电话	17000000000

产品详情

混凝土切割施工中需要注意什么？

混凝土切割施工中需要注意的事项：

1. 杠杆轴应完好无损，旋转灵活可靠，螺母在与杠杆组装后锁定。为了保护切割机的性能，芜湖楼板切割，请注意不要在有性粉尘的地方使用。更换切割片后，需要测试是否有明显的振动，确认操作正常后即可使用。
2. 夹紧装置应操作灵活，夹紧可靠，手轮，螺钉，螺母等应完好无损，螺纹丝不得有滑线，乱码现象。请注意，杠杆应具有足够的强度和刚度，以便在装载所有零件后保持自由提升。使用切割机，以尽可能避免附近工人的旋转方向。人行道。
3. 更换切割片时，必须关闭电源。新安装的切割刀片必须符合设备要求，不得安装带有质量问题的切割刀片。安装时请遵循安装步骤。使用后应切断电源，操作箱或开关必须完好无损并接地。
4. 此外，变速器的保护罩必须安全可靠，并能在切割件断裂后阻挡飞出的碎屑。端盖应牢固地安装在盖子上，操作时不得拆下。混凝土切割提醒说，当操作者操纵手柄进行切割运动时，力应该是均匀稳定的，不要用力过大，以免切割件过载。

进行混凝土切割拆除要注意哪些问题？

进行混凝土切割拆除要注意的问题：

1. 上班前操作人员应检查机械各部连接件和传动件有否松动或缺损、是否缺润滑油、冷却系统是否正常及有无泄露（锯片冷却水箱的水不应少于0.15立方米）、各种部件动作是否灵活，全部合格后方准施工。

2.锯片部门应装防护罩。切割时，锯片旋转方向前后严禁站人。

3.新锯片的齿形和露锐，要求齿条在锯片上等圆分布，两端面平整，楼板切割费用，露锐方法是用夹具把几块耐火砖夹紧，以很慢的速度（10~375px/分钟）横向进给切割耐火砖，直至金刚石锐锋为准。

4.切割机的导线应用绝缘橡皮缆。行车时注意随机电缆，以防压坏和拉断。

5.切割时应清除构件顶部和两边杂物。

6.混凝土构件未加紧不准切割。

楼板切割的步骤:

（1）、根据设计图纸要求，确定切割区域，先在楼板表面用墨线弹出所需切割的边线，再根据起吊设备情况确定楼板分块尺寸，为1.5m × 1.5m左右。

（2）、清理切割区域场地，主要包括地面建筑及装饰垃圾的清理，影响切割的各种管线（风管、电线管、雨水管等）。

（3）、楼板周边采用平推式电动切割机切割，中间部分通过膨胀螺栓将小型切割机的轨道固定于被切割板面上，楼板切割价格，进行分块切割，按每小块进行切割边上开好吊装孔，用吊车吊好分块的吊装孔，切割后的混凝土块卸于下一层楼面或地面上。

（4）先把楼板切割放下，再卸楼板下的梁。

楼板切割工程本身并不复杂，但是哪怕是再简单的工程，都需要认真的态度和严谨的操作来保证其质量，因此，想要做好楼板切割工作，最重要的是施工人员，包括设计人员要有强烈的责任性，要有对工作负责的态度，任何的玩忽职守都可能带来不可估计的后果。因此，责任感和敬业精神才是保证整个工程能够顺利进行的根本，也是事件能够得以顺利的推进的保证。

楼板切割价格-芜湖楼板切割-安徽正优楼板切割(查看)由安徽正优环保工程有限公司提供。楼板切割价格-芜湖楼板切割-安徽正优楼板切割(查看)是安徽正优环保工程有限公司（www.zyhntqg.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：华经理。