

# 建筑工法样板设计 鑫信工法样板展示厂家 蚌埠建筑工法样板

产品名称	建筑工法样板设计 鑫信工法样板展示厂家 蚌埠建筑工法样板
公司名称	山东鑫信创建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省菏泽市曹县工业园
联系电话	18660215298 18660215298

## 产品详情

预制砼盖板：

根据沉箱、排水管定位要求安装；

坐垫水泥砂浆；

接缝砂浆封堵。

细石砼垫层：

盖板面铺设 4的冷拔钢丝网；

挂线浇注细石混凝土垫层。

铺装饰面板：清理、铺装等基本同“厨房地面”做法。

地面收口：

接缝收口：扫缝/勾缝；

地漏周边分隔缝：细水泥砂浆勾缝。

### 3.质量标准

墙面抹灰、防水找平层和保护层：质量标准同“厨房墙面”的标准。

### 3、机电综合管线样板

工艺说明：

空间管线尽可能采用共用支吊架做到整齐有序，建筑工法样板展示，走向和分色标示要清晰，管道保温要求严格合缝，蚌埠建筑工法样板，排烟管道要求采用角钢法兰。

### 5材料样板区展示

展示内容一：材料名称、规格、品牌、厂家、主要技术参数。

展示内容二：箍筋样板、拉钩样板、电渣压力焊链接、直螺纹套筒连接、铜热水管、不锈钢给水管、线盒样板。

材料堆场，规划整齐、分类清楚。

### 屋面

屋面风机安装管控要点：

- 1、风机位置离采光定3米以上；
- 2、基础高度300mm为宜，接地扁铁由基础内引出；
- 3、防虫网固定在风管端部；
- 4、风管引出风井处向下倾斜10°；
- 5、出风井处封堵用耐候胶收边；
- 6、风管出风井部分安装铁皮防雨板；
- 7、风阀执行机构有防雨帽。

20屋面砖样板：

屋面砖对缝，要求灰缝整齐、灰缝大小一致，且控制在8~10mm之内；每6m设置1.5cm的分隔缝，用耐候胶填充。

建筑工法样板设计-鑫信工法样板展示厂家-蚌埠建筑工法样板由山东鑫信创建筑材料有限公司提供。山东鑫信创建筑材料有限公司（[www.hnwfz.cn](http://www.hnwfz.cn)）有实力，信誉好，在山东菏泽的建筑项目合作等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进鑫信创和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（[www.xinxincjc.cn](http://www.xinxincjc.cn)）还是从事江苏工法样板，河北安全体验馆，安徽VR体验馆的厂家，欢迎来电咨询。