

武汉万豪室内恒温游泳池 武汉丰盛桑拿泳池设备

产品名称	武汉万豪室内恒温游泳池 武汉丰盛桑拿泳池设备
公司名称	武汉丰盛桑拿泳池休闲设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市青山区和平大道建设一路吾行里写字楼1103-04室
联系电话	13387642655

产品详情

世界军人运动会，武汉客厅万豪五星级酒店室内恒温游泳池已做好准备迎接各国来宾——设备有武汉丰盛设计、供货、安装调试！

泳池池岸设施

如扶梯、出发台、救生圈、救生椅、沙滩椅、茶几、太阳伞等。

水质检测设备

如水质监控仪、验水盒、水温计。

游泳池用什么消毒

游泳池消毒是一个非常重要的问题，如果解决不好，游泳池便可能成为传播疾病的场所。游泳池中水温相宜，是伤1寒、副伤1寒、痢疾、gan炎、急性结1膜炎、non疱病等致病菌的适宜生长环境，gan炎病毒、脑炎病毒往往是通过水的途径来传播疾病，因此要做好消毒工作，今天我们就去看看游泳池消毒用什么。

我们1常用的游泳池消毒是氯消毒法。氯在水中可产生次氯酸，次氯酸会扩散到细jun的表面，穿过细胞膜进入细胞内部，在细jun内部由于氯原子的氧化作用破坏了细jun中的某种酶的系统，这样使后导致细jun的死1亡。

氯消毒的一个重要特点是在消毒过的池水中，可根据需要保持适当的余氯量，这样便可在池水使用过程中，对不断地受到人体污染的池水持续地进行消毒作用。一般游泳池水的余氯量要求为0.4-0.6mg/1，另外，为了既保证消du剂效率，又不能引起设备和游泳池表面腐蚀，要求游泳池中水的相对酸碱度即PH

值保持在7.4-7.6。

世界军人运动会，武汉客厅万豪五星级酒店室内恒温游泳池已做好准备迎接各国来宾——设备有武汉丰盛设计、供货、安装调试！

泳池设备之加药及控制设备的操作维护

- 1、应熟悉所配置的设备的性能，并严格按照供货商提供的产品技术要求和操作规程、程序进行操作。
- 2、每个开放场次应巡视水质自动监测系统仪器仪表工作状况、各种化学药品溶液液位、溶液浓度等不少于1次，确保读数的准确，武汉万豪室内恒温游泳池，并对水质监测结果进行如实记录。
- 3、应每2周对水质检测设备进行维护保养、保洁和校准。每半年对各种化学药品控制系统全1面检查一次，各种探头按使用说明进行清洁或更换，以确保检测的正确性。
- 4、水质检测分析工具包应保持洁净，并经常对试剂的质量，有效期进行检查。
- 5、化学药剂投加点应经常清洁、不得发生堵塞及虹吸作用。各种药液容器应每日清除沉渣一次。
- 6、应每个开放场次内巡视检查加药泵是否工作在正确的冲程内，以及输送的药液是否通过加药输送管道送往药剂投加点。至少每半年对加药计量泵进行检查和清洁保养一次，更换零部件不得使用非供货商的零部件。
- 7、自动控制参数的设定符合设计要求及产品技术规格规定。
- 8、系统的测量、调节、显示和记录仪表等，应每年进行一次检修和调校。

世界军人运动会，武汉客厅万豪五星级酒店室内恒温游泳池已做好准备迎接各国来宾——设备有武汉丰盛设计、供货、安装调试！

现在的婴童游泳馆游泳设备多是亚克力儿童游泳池，一般有单缸亚克力游泳池和大型的亚克力泳池两种。由于空气能热泵相较于其他加热设备来说更为绿色环保，所以空气能也是泳馆加热设备的理想选择。但是选择了空气能之后，一定要搭配板式换热器一起。

因为作为一台空气能热泵供热设备，亚克力儿童游泳池跟水箱不能同时供热，需要来回转换阀门切换操作。切换就有可能会出现操作不当等问题，会导致游泳池与水箱窜水，出现水箱或者游泳池溢水的情况。所以建议空气能与水箱连接增加一个板式换热器。板式换热器并联与水箱同时加热，并且大型亚克力泳池不会直接跟空气能循环，从而会增加空气能的使用寿命，且避免了大池与水箱的窜水情况，操作更加简单。

板式换热器有2平方、4平方、6平方等多种型号，可根据加热设备型号进行选配。作为十多年的专业亚克力泳池生产商，早已为您考虑好了一切风险，提供整体游泳馆方案输出，让您买得放心用得安心。

武汉万豪室内恒温游泳池-武汉丰盛桑拿泳池设备(图)由武汉丰盛桑拿泳池休闲设备有限公司提供。武汉丰盛桑拿泳池休闲设备有限公司（www.whfengsheng.com）位于武汉市青山区和平大道建设一路吾行里写

字楼1103-04室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前武汉丰盛桑拿泳池公司在过滤器、过滤设备中享有良好的声誉。武汉丰盛桑拿泳池公司取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。武汉丰盛桑拿泳池公司全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。