

# 无机保温腻子 合肥保温腻子 友泰 三好建筑材料

产品名称	无机保温腻子 合肥保温腻子 友泰 三好建筑材料
公司名称	合肥友泰建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市北城新区蒙城北路半岛1号阳光街36#10
联系电话	18156091918

## 产品详情

### 腻子脱落原因？

1、旧墙面很光滑（如钢化腻子、聚氨酯等油性漆），腻子粉与其表面粘结牢度差。2、新墙面使用模板浇筑，表面光滑而且含有大量的脱模剂（废机油或有机硅类）。3、对于木质底材、金属底材等非砂浆底材（如三合板、五合板、刨花板、实木等）上直接施刮腻子，由于表面胀缩比不同，和该产品吸水率较强，保温腻子粉，刚性的内墙腻子不能随之变形，一般在3个月后会造脱落。4、腻子超过保质期，无机保温腻子，粘结强度降低。

如果你原来刷的是石灰或者涂料，现在要刷乳胶漆，保温腻子价格，必须先铲除原来的墙面，重新刮腻子粉，合肥保温腻子，还要用力均匀，这样效果才会更好！环保是耐水内墙腻子粉一大优势。相比普通内墙腻子粉使用时要加入大白胶、熟胶粉等有害物质，即使选择了环保的墙漆，有害气体仍然不少。普通腻子粉应该用于不要求耐水的场合。耐水腻子粉应该用于要求耐水、高粘结强度的场所。

### 保温腻子开裂解决办法

- 1、以基层的墙面处理为例，若原来墙面的腻子不是耐水腻子，因此容易吸收空气中的水分，而新做的墙面腻子中水分没有充分的得到挥发，就会减低新腻子的附着力，即使刷漆以后还是会开裂。
- 2、若墙面的裂痕较小的话，需要粘贴网格布，并且再刮两遍腻子，等到墙面完全干透之后再行打磨处理，并进行油漆面滚刷，这样就能解决墙面开裂的问题。

无机保温腻子-合肥保温腻子-友泰 三好建筑材料由合肥友泰建材有限公司提供。合肥友泰建材有限公司（[www.hfyoutai.com](http://www.hfyoutai.com)）是一家从事“YT改性无机保温材料,楼面隔声板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“友泰嘉,MZL”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使合肥友泰在保温、隔热材料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！