

台州环氧地坪 苏州壹扬地坪材料 环氧地坪涂料

产品名称	台州环氧地坪 苏州壹扬地坪材料 环氧地坪涂料
公司名称	苏州壹扬地坪材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市姑苏区阊胥路444号金阊大厦405号
联系电话	13451567883

产品详情

环氧地坪施工基础处理：

- 1、用研磨机进行权面打磨。让破损、起沙、粘度不牢、开裂、空鼓之部位完全暴露出来;并将浮起的砂浆、旧环氧水泥结块等打磨平整。
- 2、有松动、裂缝或脱层的地面，必须彻底打磨至密实基层，环氧地坪多少钱，保证地面的粘结度
- 3、将基层表面的浮灰、污染物等垃圾清理干净，确保基层表面的干净度。
- 4、将处过的地面清洁。

环氧地坪施工步骤

环氧面涂层

- 1、施工前需保持干净，如有杂物粘附需清除;
- 2、将面涂材料的B组份先搅拌均匀;再加入固化剂混合，充分搅拌;
- 3、使用辊筒将材料均匀涂布;
- 4、第yi遍涂层干固后，再施工第二次面涂层。
- 5、自流平面涂用镘刀刮镘一遍
- 6、注意先后施工交接处的处理;涂层要求均匀，环氧地坪生产厂家，无流挂。

检验方法：地面色泽均匀、无流挂、无针孔、光洁、平整。

环氧树脂地坪起泡原因：

起水泡的原因，是大家关心的一个问题，剖开水泡发现，泡内都含有水分或炎黄色液体，环氧地面层与基层脱离，台州环氧地坪，粘在基层上的胶结料被拉成蜂窝状，按照“物理学”解释，环氧地坪涂料，在盛有液体的密闭容器内，液体蒸发，形成饱和状态的三条曲线的温度与压力关系。环氧地坪施工注意：

发白原因：

- 1)冬天油漆反应速度过慢，且硬化剂与空气反应产生白雾状;
- 2)在低温多湿之场合施工;
- 3)施工后遭水侵入。

预防方法：

- 1)选择适当硬化剂;
- 2)避免低温多湿条件施工，不得已时应采取加温除湿措施，如空调加温降湿，暖风机加温;
- 3)避免施工后有水侵入。

台州环氧地坪-苏州壹扬地坪材料-环氧地坪涂料由苏州壹扬地坪材料有限公司提供。苏州壹扬地坪材料有限公司（www.szyzzzs.tz1288.com）是一家从事“装饰装潢工程,地坪工程,建筑材料”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“苏州卓装饰工程有限公司,苏州壹扬地坪材料有限公司”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使苏州壹扬地坪在装潢设计中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.hydisg.com）还是从事环氧地坪，环氧地坪漆，环氧地坪涂料的厂家，欢迎来电咨询。