

# 水泥压力板墙体 太原和兴建材公司 大同水泥压力板

产品名称	水泥压力板墙体 太原和兴建材公司 大同水泥压力板
公司名称	太原市和兴建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市清徐县东于镇高白村炭黑路2号
联系电话	15934137848 15934137848

## 产品详情

挤出成型水泥板是什么

国内可见的ECP板主要有三种类型——40~100mm厚（常见60mm厚）的既可作为围护结构又可作为装饰面材的厚型空心水泥板、作为外墙装饰面层的约15~26厚的薄型空心水泥板以及作为外墙装饰面层的企口式实心水泥板（约16厚）。

厚型空心水泥板强度更高，更适合作为框架结构的围护墙体（同时也是饰面板）；薄型空心水泥板同等情况下更轻，常采用企口式构造，无石棉纤维水泥压力板，配合专用的支承卡件，安装更为快速简便，更为适合装饰饰面使用。

纤维水泥板表面光滑平整，一般有2440毫米及3000毫米两种长度，水泥压力板隔墙做法，宽1220毫米，厚度不等，从2.5毫米超薄板到30毫米及以上的加厚板材，厚度多样。目前比较常见的是4毫米、6毫米、8毫米、10毫米、12毫米、15毫米、18毫米、20毫米、24毫米、30毫米几种厚度的板材，当然了，还可根据需求定制相应长度的板材。

作为新一代“绿色”建材，在优良的防火，防潮的基础上还独具耐盐碱、隔热隔音、绝缘、使用寿命长等优点。舍广纤维水泥板可加工及二次装修性能好，可根据实体情况进行锯切、钻孔、钻钉、粘贴墙布

, 瓷砖等材料。

下面就广得小编给大家分析一下吧

外墙保温装饰一体板就是将热量隔离在外墙的外侧，使得热量不会进入到屋内，从而使得建筑达到了保温的效果。但是这种装修方式，长期把热量隔离在房屋外部，对于房间机构起了保护作用，有了更为稳定的效果，延长了结构的使用寿命。

但是这种功能就要求外墙保温装饰一体板的质量要非常好，因为要承受住外界带来的一切刺激因素，而且要保证不会受到影响。但是现在的施工都是采用的将保温板放在墙面上，大同水泥压力板，然后粘贴在上面，这样的话就可能会出现一些裂痕裂缝。

所以我们想要更好的发挥出外墙保温装饰一体板的使用效果，就一定要更新我们的安装施工技术，这样才能保证z好z的效果。

水泥压力板墙体-太原和兴建材公司-大同水泥压力板由太原市和兴建材有限公司提供。水泥压力板墙体-太原和兴建材公司-大同水泥压力板是太原市和兴建材有限公司（[www.tyhxjcc.com](http://www.tyhxjcc.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：王经理。