

彩印纸箱包装 纸箱包装 美得迅包装

产品名称	彩印纸箱包装 纸箱包装 美得迅包装
公司名称	南京美得迅包装制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区江宁陆郎社区龙坊路1号
联系电话	18913306296

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南京美得迅包装制品有限公司

尺寸的修正问题

一般瓦楞纸板需通过模压工艺使之能得到良好的弯折。模压使瓦楞纸板的结构破坏，会导致里纸收缩、面纸延伸，这种弯折变化使瓦楞纸板的延伸尺寸成了瓦楞纸箱设计的基本尺寸。所以，瓦楞纸箱的内径尺寸要比瓦楞纸箱展开时的线与压线间的距离要略短一些。这样就要把缩小的那部分尺寸加进去，这个加进去的尺寸与使用的瓦楞纸板的厚度密切相关。瓦楞纸箱在实际生产中还要根据具体使用的设备选择适当的修正系数和附加尺寸。修正系数值查表可得到。

瓦楞纸箱在制造过程中有单拼和双拼之分

单拼即一页成型箱，一般用于周长较小的纸箱；双拼也称为二页箱，纸箱包装厂，有的纸箱周长太大，不得不用两片箱坯拼凑一个纸箱，但有时纸箱厂为了利用生产过程中裁切下来的余料，纸箱包装价格，也会用两片拼凑一个尺寸不算太大的纸箱，甚至有时会用四片。二页箱与一页箱相比，彩印纸箱包装，多了一个接头，因此两者的面积计算有一些细微的差别。

印刷材料——原纸

1、原纸分类

1.1：瓦楞原纸 (corrugating medium)

国家标准分为、B级、C级、D级四种。D级瓦楞纸基本被市场淘汰，纸箱包装，很少厂家购买使用。

1.2：箱板纸(linerboard)

1.2.1：牛皮卡纸(美卡、俄卡)。特点：长纤维、重施胶，物理强度高、纸板粗糙；纯木浆或少量OCC。简称：进口牛卡。

1.2.2：仿牛皮卡纸。特点：表面挂15-25%木浆、其余为OCC；纤维较短、强度较牛卡纸差。纸面平整，不同程度施胶（吸水性30—55g/m²不等）、表面染色处理。简称：国产牛卡。

1.2.3：白卡纸。白面牛卡底，表面漂白木浆，其余为本色或染色木浆。（俄白、瑞典白卡、芬兰白卡）；白板纸（表面漂白木浆、其余为脱墨或不脱墨废纸）；涂布白板纸（白底白、灰底白、---）。

1.2.4：再生纸。全部为OCC组成，但与瓦楞纸不同。表面为11#以上AOCC挂面并经过染色处理）。市场一般称为C级箱板纸，部分称为T纸。

2. 纸箱原纸基本性能。

2.1：物理指标：定量、水份、紧度、耐破强度（耐破指数）、环压强度（环压指数）、正/反吸水性、耐折度。

2.2：外观指标：平滑度、色差、白度。

2.3：具体原纸标准参考：GB13023（瓦楞纸国标）、GB13024（箱板纸国标）。相关项目参考行业动态或标准。

3、造纸基本生产工艺流程

3.1：传统造纸工艺流程：原料：木材或草类纤维。

3.2：现代造纸工艺流程：原料：商品木浆、废纸。

彩印纸箱包装-纸箱包装-美得迅包装(查看)由南京美得迅包装制品有限公司提供。南京美得迅包装制品有限公司(www.njmdxbz.cn)是从事“气泡膜,气泡袋,PE膜,缠绕膜,纸箱,纸板,纸护角”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:乔经理。