

榆林水泥实心板生产询问报价「多图」

产品名称	榆林水泥实心板生产询问报价「多图」
公司名称	西安星鑫润业建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市未央区草滩街道东兴路11号铜霖现代建材院内办公楼201室
联系电话	13609248508

产品详情

实验证明，墙体能在无做任何防水饰面的情况下，用水泥粘结成池体装满水，墙体背面能保持干燥，不留痕迹，在潮湿天气里也不会出现冷凝水珠。墙板的面板是专业的防水板，有良好的防水，防潮性能，可适用于厨房、卫生间、地下室等潮湿区域。轻质墙板应用于哪些方面？

- (1) 适用于各种框架结构的高层建筑内墙、隔断墙。（轻）
- (2) 适用于学校、宾馆、酒楼、饭店、KTV房、舞厅等的改造隔断。（隔音）
- (3) 适用于建造冷库、暖房、洗浴中心及房顶歌热屋。（隔热、保温）
- (4) 适用于商场、超市的隔断，房上接楼及长期使用的活动房的建设。（快捷）
- (5) 防火、防水、保温节能

90mm厚该墙板在1000 高强烧下的耐火极限超过4小时，而且不散发有毒的气体、不燃性能达到国家A级标准；

墙板的面板是专业的防水板，良好的防水、防潮性能，可直接用于厨房、卫生间、地下室等潮湿区域；

导热系数为0.22W/MK，远优于砌块数材料，节能效果提高20-30%；

- (6) 钉挂力强、可直接粘贴瓷片、墙纸等

该墙板在任意部位打钉或上膨胀螺栓都能紧固而且可吊重物，如空调等，单点吊挂力在50Kg以上；

墙板的面板表面平整，不需再抹灰批荡，能直接粘贴大理石、瓷片、玻璃马赛克、木饰板、铝塑板、墙纸等。

问题1、人工安装方式过于粗放。目前的轻质隔墙板安装，都是采用人工立板方式，不仅安全系数低，施工效率低，而且劳动强度大、几何尺寸差距大。

问题2、接缝处理方式五花八门。工人在施工过程中为了便于操作，常常会在调制接缝剂或嵌缝剂时多加水泥或胶粉，有的干脆使用净水泥加胶粉，不掺加沙子，其结果不仅是增加了成本，用这样的材料安装的墙板、处理的接缝，岂有不裂缝之理，这大概是轻质隔墙板生产、安装企业和有现场施工管理经验的人都共同感到头疼的问题。

问题3、由于管线、门窗过梁安装方式不科学，水泥实心板生产，导致影响墙体整体强度和隔声效果，墙体和门窗过梁易产生裂缝等问题更不鲜见。

问题4、目前大多数轻质墙板都不是定型生产，在施工现场还需要进行切割，工人在墙板切割过程中，将产生大量灰尘，不仅污染环境，工人长期在这样的环境中工作，极可能罹患职业病等职业病，严重影响工人身心健康。

如果上述问题得不到有效解决，将严重影响和制约我国整个轻质隔墙板行业的发展。

因此，自2005年起，我公司即长期致力于轻质隔墙板安装方面的研究，经过10年努力，

上述问题，特别是墙体裂缝这个老大难问题，已得到较好解决。

具体措施是：

- 1、以标准化、机械化安装解决墙板安装难、质量控制难的问题；
- 2、现场施工时使用统一配制的专用接缝剂、嵌缝剂，控制了工人在施工过程中自行调配接缝剂、嵌缝剂的随意性；局部改变墙体、门窗过梁安装结构。

采用以上两种方法，不仅成功地解决了墙体和门窗过梁裂缝问题，而且不损墙体强度和隔声效果。

- 3、采用清洁化施工方案，解决了安装工人在墙板切割过程中灰尘大、污染重的问题。清洁化施工目前主要有两种解决方案，

一是在墙板切割过程中淋水，虽然解决了灰尘问题，但要两人配合操作，增加了人工成本，切割机电机容易因进水或灰浆凝结超负荷被烧坏；

二是配置同步吸尘器，在墙板切割过程中吸尘器自动启动，将灰尘吸入吸尘器，

我们经过长期实践比较，觉得第二种方案比较经济有效。

轻质隔墙板固然呈现不多年，但在市场上已有广泛的使用，乃至超过了钢筋水泥的受欢迎程度，那么轻质隔墙板是如何赢得如此好的诺言呢？

轻质隔墙板的施工很简单，价格合理，寿数也很长，板条在任何物理化学的影响下都不会发作翘曲、裂缝的表象，功能非常安稳，是我们信得过的产物。

轻质隔墙板是由无害化磷石膏、轻质钢渣、粉煤灰等多种工业废渣组成，经变频蒸汽加压维护而成。是

新式的环保资料，具有保温、隔热、防水火的特色。轻质隔墙板的分量很轻，只要实心砖的八分之一，单薄的它却能为我们的生计带来很大的闲适，还节省了占地面积和资源，减少了对空气的污染，达到了环保含义。

榆林水泥实心板生产询问报价「多图」由西安星鑫润业建材有限公司提供。西安星鑫润业建材有限公司（www.xaxxry.com）在工地施工材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，西安星鑫润业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：淡先生。同时本公司（www.xaxxry.com）还是从事西安隔墙板厂家，西安轻质隔墙板厂家，陕西隔墙板厂家的厂家，欢迎来电咨询。