

天骏热水工程 工厂空气能取暖工程 长治空气能取暖工程

产品名称	天骏热水工程 工厂空气能取暖工程 长治空气能取暖工程
公司名称	山西天骏锅炉设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市尖草坪区向阳镇向阳村高速口东100米百发工业园
联系电话	18734100360

产品详情

【山西天骏锅炉设备制造有限公司】主要经营热水系统，热水工程，取暖工程，采暖工程，中央热水工程，空气能热水，空气能采暖，空气能热水工程，空气能采暖工程，空气能采暖工程，空气能热水系统。欢迎来电！

将空气能清洗剂的内保险盖拔掉。

在使用清洗剂之前需要将清洗剂上下的震荡摇晃，把清洗剂内部溶液摇晃均匀，便于我们更好的清洗空气能。

清洗剂摇晃均匀后将空气能均匀的喷在蒸发器上。

【山西天骏锅炉设备制造有限公司】主要经营热水系统，热水工程，取暖工程，采暖工程，中央热水工程，空气能热水，空气能采暖，低运行费用空气能取暖工程，空气能热水工程，空气能采暖工程，空气能采暖工程，酒店空气能取暖工程，空气能热水系统。欢迎来电！

冷凝水应妥善处理

空气源热泵在供热的过程中，会有大量的冷凝水排放。如果在冷凝水的排放上略有疏忽，那么冷凝水通过管道往外排，会流到地面上，气温低于零度的话，冷凝水容易结成冰，有可能将排水管冻住，进而沿着排水管往上攀升，导致设备无法正常运行，要定期清理冷凝水。

因此，冷凝水的管道位置一定要合理地的设计。一可以抬高主机安装位置，正常情况下要求主机距地面高度应不小于30厘米，对于冰雪比较严重的地区，工厂空气能取暖工程，建议至少在50厘米以上；二在主机底盘增加伴热带保温，化霜化冰；三、在冷凝水水或化霜水引流管道外壁包裹保温用伴热带，防止结冰。

【山西天骏锅炉设备制造有限公司】主要经营热水系统，热水工程，取暖工程，采暖工程，中央热水工程，空气能热水，空气能采暖，空气能热水工程，空气能采暖工程，空气能采暖工程，空气能热水系统。欢迎来电！

在系统中添加防冻液

比如-15、-25的防冻液，但由于防冻液价格较高，会增加前期投资成本。在使用防冻液时，一定要注意不能使用便宜的，长治空气能取暖工程，如勾兑的防冻液，对管路有腐蚀性，会对阀门、管件、水泵、机组换热器造成较大的伤害。

热泵周围杂物和积雪及时清理

如果热泵安装位置通风不好，将会影响热泵的制热效果，因此要多清理，还要注意的是主机风扇吹出来的是冷风，如果前面有杂物阻挡，会影响到冷风的排散，这样就会导致空气中热量不足，影响到制热效果。如果雪过大的话，积雪要及时清除。

天骏热水工程(图)-工厂空气能取暖工程-长治空气能取暖工程由山西天骏锅炉设备制造有限公司提供。山西天骏锅炉设备制造有限公司(www.sxtjgl.com)在机械加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，天骏新能源一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。