

双网压滤机生产厂家 青州聚鸿 河池压滤机

产品名称	双网压滤机生产厂家 青州聚鸿 河池压滤机
公司名称	青州聚鸿环境工程有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市东郊工业园768号
联系电话	15315366077

产品详情

真空带式压滤机的结构和控制特点：

上托辊采用槽形托辊，利于承载松散物料。回程托辊采用V型托辊，有效防止皮带机跑偏。在空段清扫器前后安装下平托辊有利于清除物料。

输送带张紧采用螺旋张紧和重锤张紧两套装置。螺旋张紧装置还可以调整皮带机的跑偏。

在输送带的工作面两侧，沿输送带全长安装有导料槽，导料槽由槽板和橡胶板组合而成，橡胶板与输送带接触，形成槽形断面，起到增加输送量的作用，同时也防止物料洒落。导料槽板同橡胶板的固定方式采用螺栓和压板压紧的形式，橡胶板不需要钻孔，同时可以根据橡胶板的磨损情况，方便的进行调整，保证橡胶板保持同输送带的密封状态。

在输送机头部和尾部安装有头部及空段清扫器。头部清扫器为重锤刮板式结构，安装于传动滚筒下方，三网压滤机哪家好，用于清除输送带工作面的粘料。空段清扫器为刮板式结构，安装于靠近尾部的输送带非工作面的上方，用于清除输送带非工作面上的物料。

输送机一侧安装有拉绳开关，当发生紧急情况时拉动开关上的钢丝绳启动此开关，可以立即停机。故障排除后，拉动复位销开关可复位。

带式压滤机水流过程，现实进料泵将含有水的被过滤物抽入压滤机的滤室中，经过压滤机的滤板上的滤布的过滤、渗析作用，带式压滤机相当于压滤机滤室起到一定量的储存作用，但是这样的量是在一定的范围，带式压滤机过大了影响压滤机的滤布和滤板的使用寿命，带式压滤机如果过少就是影响压滤机的正常的过滤效率，使得带式压滤机的过滤效率大大减小。

但是带式压滤机的进水量在很大程度上使用进料泵来决定的，带式压滤机而进料泵的输送量又是进料泵的功率、扬程等一些因素所决定的。对于带式压滤机来说，过滤面积越大，带式压滤机需要的过滤的进水量也就越大，所以一般过滤面积越大，所需要的压滤机相应的进料泵功率也就越大，带式压滤机而被过滤物的稠密度，就需要相应的进料泵的扬程来决定的。

青州聚鸿环境工程有限公司主要生产压滤机、带式压滤机、立式压滤机等环保设备。

本公司位于青州市东郊，是压滤机、选矿选煤设备、尾矿干排新型技术及成套设备，矿井下水处理设备、环保设备、污泥过滤压滤设备、矿用振动筛、高频脱水筛、给料机、带式输送机、斗式提升机等工程设计、制造、研发专业性公司，传承技术、科技创新、以先进的设计水平，为客户量身制造专业化装备。

滤板行动迟缓或易掉是真空带式压滤机滤板的常见问题，厢式压滤机，下面我们就来了解下压滤机滤板的修复方法。

导向杆上油渍、污渍过多会导致滤板行走迟缓，甚至会走偏掉下来。这个时候就要及时清理导向杆，并涂上黄油，保证其润滑性。要注意的一点是严禁在导向杆上抹稀油，双网压滤机生产厂家，因为稀油易掉使下边很滑，人员在这里操作检修极易摔倒，河池压滤机，造成人身伤害事故。带式真空压滤机的清洗方法：

- 1、检查水泵是否正常。
- 2、拆下清水过滤器盖板，将过滤网拿出，清洗干净后重新装入盖好。
- 3、拆下冲洗方管，用铁丝通冲洗喷头，然后用清水管反复清洗方管，将杂物去除，清洗干净后重新安装好。

双网压滤机生产厂家-青州聚鸿(在线咨询)-河池压滤机由青州聚鸿环境工程有限公司提供。青州聚鸿环境工程有限公司（www.boshun7788.com）为客户提供“带式压滤机,带式脱泥机,带式污泥压滤机”等业务，公司拥有“青州聚鸿”等品牌，专注于压缩、分离设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：王经理。