

光纤终端盒 宇达 普通 0.2 (dB)

产品名称	光纤终端盒 宇达 普通 0.2 (dB)
公司名称	奉化市宇达高科光电器件有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宇达 型号:普通 插入损耗:0.2 (dB)
公司地址	中国 浙江 奉化市 西坞街道虎哨刘村金水路
联系电话	86-057488661788 15658221338

产品详情

品牌	宇达	型号	普通
插入损耗	0.2 (dB)	回波损耗	50 (dB)

光纤终端盒是安装在墙上的用户光缆终端盒，它的功能是提供光纤与光纤的熔接、光纤与尾纤的熔接以及光连接器的交接。并对光纤及其元件提供机械保护和环境保护，并允许进行适当的检查，使其保持最高标准的光纤管理。 光纤终端盒产品特征

- 1.提供光缆与配线尾纤的保护性连接
- 2.使光缆金属构件与光缆端壳体绝缘，并能方便地引出接地
- 3.提供光缆终端的安放和余端光纤存储的空间，方便安装操作
- 4.具有足够的抗冲击强度的箱体固定，方便不同使用场合的安装
- 5.可选择挂墙安装或直接放置于槽道等多种安装方式

产品说明：特别适合于光纤接入网中的光纤终端点采用，集光纤的熔接，盘储，配线三种功能于一体，可实现主光缆的直通和盘储。采用镀锌处理冷轧钢和表面喷涂静电喷塑的工艺，有安全性能高的特别，多为网络的理想选择，专为楼宇或校园网主卡设计，适配器采用陶瓷芯，保证优良的机械性能和光学性能，适合有线电视使用操作，维护方便快捷。

特点：适用于光缆与光通讯设备的配线连接；

适用于光缆和配线尾的保护性连接；

采用正门结构，光纤扩容，调配方便；

单芯光纤和带状光纤和光缆通用；

熔接盘可取到箱体外操作，施工，维护简单方便。

设置加强芯固定装置，接地可靠，保护安全；

卡装式适配器端板满足fc、sc、st型光纤适配器的调配安装。