

# 塑胶羽毛球场材料厂家 羽毛球场材料 广州跃康有 责任公司

产品名称	塑胶羽毛球场材料厂家 羽毛球场材料 广州跃康有 责任公司
公司名称	广州跃康体育场地设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石壁街韦涌村自编涌口20号103
联系电话	13928813590

## 产品详情

广州跃康体育场地设施工程有限公司----羽毛球场材料；

广州跃康体育-----羽毛球场材料；

补积水：用水泥找平剂兑80-100目砂（1：1）搅拌均匀，找平积水处，找平后要求雨后30分钟积水不超过3mm即为合格。刮涂找平层：用水泥找平剂兑80-100目砂（1：1）充分搅拌后，塑胶羽毛球场材料厂家，全场用刮耙刮涂一片。涂刮弹性层：用（弹性料）：325号水泥 = 25：1.5（可加水调节施工稠度），室外羽毛球场材料，以平刮板刮涂于基面，每道刮涂厚度不能超过1—2mm，室外羽毛球场材料有哪些，每道涂刮时间间隔以前一道干固为准（一般约8小时，具体视现场天气情况而定），直至刮涂到要求厚度为准。弹性层涂干固后，用磨机修整粗糙表面部分后再涂刮加强层。

这是一种现场浇铺用刮板制作在沥青混凝土上或钢盘混凝土结构地面上的新型材，羽毛球场材料，其工艺主要分为找平结合层、加强层、耐磨层等多层做法，还有含胶粒的多层做法这种面层材料及工艺的优点是平整度高、表面硬度高、耐磨、抗晒、色泽鲜艳、使用寿命长便于管理和维修。这种面层材质稳定的篮球场，球员场上跑动舒服，是一种既可供娱乐打球也可用做正规比赛的次篮球场地。

广州跃康体育场地设施工程有限公司----羽毛球场材料；

摩擦阻力的难题研究表明12%的篮球赛运动员负伤产生在原地不动的旋转全过程中。塑胶场地的摩擦阻力表明了木地板是不是滑动摩擦力太强(这会减少旋转的协调能力)或者发滑(这会提升摔倒的风险性)。充分考虑运动员的主题活动工作能力和安全性，摩擦阻力在0.4-0.7中间应是规定值。运动场的上下坡度较大不可超出1%。在跑进层面上的斜放度不可超出0.1%。提议在建运动场应向里侧歪斜。羽毛球场材料

球回弹力的难题球回弹力的实验是将篮球赛从6.6英尺的高度落入运动木地板上，检测篮球赛的回弹力高度。这一数据信息以百分数表明，以篮球赛在混凝土地面上回弹力的高度为比照规范，体现回弹力高度差。运动场上下坡度较大不可超出1:1000，在跑的方位上的斜放度不可超出1:1000；羽毛球场地材料

广州跃康体育-----羽毛球场地材料；

广州跃康体育场地设施工程有限公司----羽毛球场地材料；

施工时，由于要控制流平性需加入稀释剂，含醇类的焦油级稀释剂（、乙醇），会直接破坏材料的分子结构，导致反应不充分出现不干或慢干现象，其物理性能也会达不到设计要求，影响使用寿命。

你还在担心什么？聪明的你，是不是要考虑一下这个方式呢？什么？你找不到专业的硅pu球场的人？点我头像看看？可以调度两千家施工队还有5000个厂家的软件，不看看都吃亏了。

广州跃康体育-----羽毛球场地材料；

雨后可迅速恢复使用。无需经常保养，抗紫外线性能优良，经久不变，8—10年内能保持效果，极易维护保养。环保、无毒，在太阳高温下无气味。是康体工程的选择。

塑胶羽毛球场地材料厂家-羽毛球场地材料-广州跃康有 responsibility 公司由广州跃康体育场地设施工程有限公司提供。广州跃康体育场地设施工程有限公司（[www.yuekang-pe.com](http://www.yuekang-pe.com)）在塑料建材这一领域倾注了诸多的热忱和热情，广州跃康一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘先生。