

# 新疆K9级球墨铸铁管 山东东海钢管生产公司

产品名称	新疆K9级球墨铸铁管 山东东海钢管生产公司
公司名称	山东东海钢管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市开发区大东钢管市场武夷山路南段路东
联系电话	13963021200 13963021200

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东东海钢管有限公司

### 一、优化工艺参数，削减管身重量

合理操控浇注温度和机身冷却水进出口温度，缩短两次浇铸之间的间隔时间。操控机身冷却水进口温度为28-36℃，出口温度为50-57℃。

### 二、操控原料加入，降低夹渣缺陷

为解决降低铁液中的含硫量，削减硫化物的发生，应操控 $W(S) < 0.02\%$ ;适当进步浇铸温度，有利于夹渣上浮;球化剂中稀土含量不易过高，稀土含量操控在1-2%为宜;加强铁液的扒渣和挡渣作用;铁液中的残镁流量不易过高(操控在0.035-0.045%)，以削减铁液外表氧化。

### 三、改进离心设备，有用防备裂纹

削减铁液在高温的停留时间，加强孕育特别是随流孕育作用。随流孕育剂加入量操控为铁液量的0.1-0.25%;确保管模粉散布均匀，操控管模内外表用量为20-30g/m<sup>2</sup>。操控好水冷金属型离心机冶炼工艺参数。

K9级球墨铸铁管的维护保养可以说要一直从其选型开始，在项目开工前我们就应该对所需要用到的部件，K9级球墨铸铁管，如管材件、胶圈、弯头等就行一次肉眼目测的外观检查，避免使用带病的部件。第二个保养的重点是验收工作时间我们应该着重注意到影响长期稳定运行的承插口胶圈下管（排管）等，要力求在这几方面的承口没有杂物。胶圈已北橡皮锤砸实不翘不扭，均匀地卡在槽内。

K9级球墨铸铁管的维护保养过程中，由于动管轴心线是深埋在地下的，因此遇有倾斜角时，要小心，若阻力过大，切勿强行开挖，以防橡胶圈扭曲。

### 1、沥青漆涂层

沥青漆涂层是用于输送燃气的管道。喷漆前对K9级球墨铸铁管进行预热可以提高沥青漆的附着力，加速干燥。

### 2、水泥砂浆内衬+特殊涂层

这种内防腐措施适用于输送污水的K9级球墨铸铁管，可以提高内衬的抗腐蚀能力。

### 3、环氧煤沥青涂层

环氧煤沥青涂层既适用于燃气管道，也适用于污水管道。它是一种双组分涂层，该涂层具有较高的附着力和非常光滑的表面。

新疆K9级球墨铸铁管-山东东海钢管生产公司由山东东海钢管有限公司提供。山东东海钢管有限公司（[www.sddhbg.com](http://www.sddhbg.com)）是山东聊城，钢管的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在山东东海钢管领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创山东东海钢管更加美好的未来。同时本公司（[www.lcdhgs.cn](http://www.lcdhgs.cn)）还是从事江苏厚壁无缝管，江苏大口径无缝钢管，安徽无缝钢管的厂家，欢迎来电咨询。