

耀邦涂料 镭射油墨效果图 东阳市镭射油墨

产品名称	耀邦涂料 镭射油墨效果图 东阳市镭射油墨
公司名称	无锡市耀邦涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市锡山区青虹路218号
联系电话	13771566589 13771566589

产品详情

脱漆剂每罐的使用效率是多少平方？

脱漆剂一般适合脱除粉末喷涂、外墙涂料的漆料，它的去漆能力跟天那水相比更强，脱漆时间也可以节省20%左右。如果觉得脱漆浓度过高，可以相对地加入一些清水进行充兑。

脱漆剂在使用量方面一般是每平方米使用200克左右的溶剂，它的脱漆效率可以达到90%以上。储存时应避免火源和避免阳光直射或者温度较高的环境。

脱漆剂如果采用的是浸泡的脱漆处理方式，则以浸泡到脱掉漆为止，但是一般浸泡的时间不能过成，因为如果长时间浸泡，可能会改变工件原本的色泽和亮度。

脱漆剂的使用量跟漆膜的厚度有关吗？

脱漆剂如果采用的是浸泡的方式，镭射油墨生产公司，它的浸泡时间一般以漆膜脱掉的程度为准，镭射油墨价格，如果用肉眼看到漆膜拖掉就可以停止浸泡了。浸泡的时间不能过长，因为如果长时间浸泡的话，有可能会改变被浸泡物品原本的色泽。

脱漆剂的浸泡时间跟膜层的厚度有关，膜层越后，需要浸泡的时间就越长，具体时间可以根据具体工件而定。如果有必要的话，可以先小适量地进行实验。

脱漆剂涂刷之后如果出现白色泡沫的话，应该立即用棉纱擦掉，东阳市镭射油墨，再用棉纱沾少量的酒精擦拭一下，因为会起泡是因为表面含有酸性物质，这样才不会影响它的防锈质量。

脱漆剂不同于用硫酸进行脱漆，不具有人身安全的危险性，脱洗之后材质不存在二次上色的危险，基本不会破坏原来基材的颜色，使用的工艺过程一次性完成，脱洗成本比较低，彻底做到清洁生产的目的。

脱漆剂使用浸泡方法的话只需要十分钟就可以将原来的漆层完全膨胀脱离，浸泡之后的溶液可以进行二次使用，溶液也不会引起燃烧，所以适合用在各种场合。

脱漆剂一般不适合用在脱除塑料工件上，因为塑料的硬度较小，如果使用浸泡的方法脱漆之后会变得软绵绵的，这样不利于产品的再次生产与使用。

耀邦涂料(图)-镭射油墨效果图-东阳市镭射油墨由无锡市耀邦涂料有限公司提供。无锡市耀邦涂料有限公司(www.wxyaobang.com) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！