

# 外转子型柜式离心风机箱 许昌离心风机箱 奥伦空调

产品名称	外转子型柜式离心风机箱 许昌离心风机箱 奥伦空调
公司名称	德州奥伦空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市鲁权屯工业区
联系电话	13869212086

## 产品详情

离心风机箱一般用户在选用风机时会有疑问，是正压送风机还是消防排烟风机，哪个更适合自己的项目？我们公司主营通风末端产品，针对不同客户出具不同设计方案，下面就为您带来正压送风机与消防排烟风机的区别。

正压送风一般设在楼梯间，出现火警时着火层与相邻上下层正压送风机开启，输送新鲜空气并阻止楼梯间防火门开向楼梯间----阻止烟气进入楼梯间人们逃生时不被烟着。消防排烟风机通过排烟风管、风口排除烟。当烟气温度高于280度时自动关闭。

正压送风用于防排烟楼梯间和防排烟共用前室，主要是保证在着火时，楼梯间和前室压力大于走道和其他公共区域，保证烟气不进入前室和楼梯间的。系统一般分为2种类型，一种是自垂百叶风口在屋顶加280度防火阀。另一种是电动正压送风口，许昌离心风机箱，可分别控制各层的。又名加压送风系统。为避免出现超压情况，加旁通，进行泄压。

骏焯空调设备加工厂排烟风机是一种可以将厨房中加工食物过程中产生的异味、高温、油烟气体迅速排走的机械，该机器特点是耐高温性能良好、效能高。风机的类型有离心风机、轴流风机、离心风机、轴流风，根据空间大小和排烟罩的布置情况选择适合小大的机器。厨房中各种煎、炒、蒸、煮、炸、烤等设备在加工食物过程中不断产生各种高温、潮湿、污染的气体。累积到一定程度、厨房将不适宜继续工作。所以需要利用风机将污染气体经由排烟管道排出厨房。排烟系统多用于地下室，大型商场，超大的防火分区，超长的走廊，以及在自然排烟不能满足其需求的情况下加机械式排烟系统。可开式排烟口加排烟阀形式，也可常闭的板式电动排烟口形式。可配合地下导流风机一起使用。地下室，需配合补风设备一起使用。

奥伦空调专业生产各种风机箱，专业为您介绍离心风机箱用途。首先离心风机箱不能距离隧道的边壁太近，避免影响通风效果。通风系统从安全隧道向通过横通道向事故隧道方向送风，HTFC-II型离心风机箱厂家，抑制烟气进入横通道及未发生事故的隧道，满足疏散人员迎着新风进入横通道和安全隧道内，同时保证等待区域所需要的新鲜空气。充分利用定点救援站处的斜井和隧道两端的消防排烟风机箱作为

送入新风和排烟的通道，外转子型柜式离心风机箱，离心风机箱通风必须维持横通道口处于正压状态，防止烟气流向通道内。“定点”防灾通风方案当列车实施定点救援时，保证“定点”范围内所有的联络横通道中设置可以反转的风机从安全隧道内取得新鲜风。

德州奥伦空调设备有限公司坐落于素有“九达天衢、神京门户”美誉之称的山东德州，是一家专业生产中央空调主机和末端产品及空调配件、铝合金风口、镀锌板管道、无机玻璃钢管道、防火阀、冷却塔、缠绕管道风机盘管、SMC模压水箱、共板法兰消声器、玻璃钢制品、电气设备、环境净化工程施工，消防双速排烟离心风机箱，净化设备等。

离心风机箱产品介绍风机箱特点1、品种、规格多、风量、风压选择范围广；2、配有多方位进出风口，机组可采用吊顶式、落地式安装，便于安装同时利于工程设计；3、机组具有噪声低、震动小、风量大、体积小；4、采用全金属可拆卸框架和内帖隔热吸声板，可现场拆装，安置灵活；5、风机箱有消防排烟型和通风型两种类型。消防排烟型采用耐高温结构板、电动机及传动部件均安置在风机箱外端，可排放280以上的高温烟气连续运行100分钟以上。

外转子型柜式离心风机箱-许昌离心风机箱-奥伦空调由德州奥伦空调设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。德州奥伦空调设备有限公司（[www.junyekt.com](http://www.junyekt.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（[www.lvhejinfk.com](http://www.lvhejinfk.com)）还是从事山东铝合金风口，铝合金风口厂家，铝合金风口价格的厂家，欢迎来电咨询。