

QJ型井用潜水电泵图片 朝阳潜水泵 上海QJ型井用潜水电泵

产品名称	QJ型井用潜水电泵图片 朝阳潜水泵 上海QJ型井用潜水电泵
公司名称	北京市朝阳区潜水泵厂河北分厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北临城经济开发区临城大道中段北侧
联系电话	18931923168

产品详情

电动机冷却

- (1) 电动机的冷却介质可以是泵所输送的液体或其他冷却介质。
- (2) 如冷却介质是泵所输送的液体并需外接管路时，QJ型井用潜水电泵图片，管路系统（包括所有附件）由

泵制造厂家提供，并将它们完全装好在泵上，管路系统设计和配置都可以拆下清洗和维修。管路材料耐输送液体和环境条件引起的腐蚀。

电动封

- (1) 泵腔与电动机内腔间的密封

泵腔与电动机内腔之间设置可靠的密封装置，以防止泵所输送的液体进入电动机内腔。

- (2) 各配合面有可靠的密封，上海QJ型井用潜水电泵，以防止电动机内腔进入外界杂质和介质。泵组装后，

电动机侧的密封装置和电动机内腔内能承受试验压力1.5倍的泵可潜入深度下液体压

力，但不低于2.0MPa的气压试验，在保压时间内，QJ型井用潜水电泵视频，无泄漏或其他异常现象。

如果没有意外，下井完毕就可以通过前面讲过的步骤开机试运行了。

深井潜水泵的检查及准备：

- 1、应有能吊起3米以上高度的、能承受机组全部重量的起重设备(吊车)，及三脚架、卡板、扳手、螺丝刀、克丝钳、500V兆欧表、绝缘橡胶自粘带等安装设备。
- 2、检查电机的安装尺寸与水泵的安装尺寸是否符合，电机功率是否合适。
- 3、检查电源的电压、频率，是否与电机铭牌相符，所用的控制柜参数是否与电机匹配。

使用条件：

- 1.介质温度不超过80℃，密度为1.0-1.3kg/m³，304的使用范围在PH值4-10之间好用，如果超过该介质，建议使用316。
- 2.一般情况下，泵必须在使用扬程范围内使用，保证电机不过载，QJ型并用潜水电泵厂家，如需在全扬程范围内使用，应在订货时另行注明。
- 3.在运行过程中电机电流不得超过电机的额定电流。

变频泵的工作原理是可以由工频转低频运行，是因为里面安装了变频器。

QJ型并用潜水电泵图片-朝阳潜水泵-上海QJ型并用潜水电泵由北京市朝阳潜水泵厂河北分厂提供。QJ型并用潜水电泵图片-朝阳潜水泵-上海QJ型并用潜水电泵是北京市朝阳潜水泵厂河北分厂（www.cybeng.cn）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：李经理。同时本公司（www.cybeng3.cn）还是从事热水深井泵，热水泵，热水深井潜水泵的厂家，欢迎来电咨询。