

施工固化地坪 世纪皇冠体育设施工程 武汉固化地坪施工

产品名称	施工固化地坪 世纪皇冠体育设施工程 武汉固化地坪施工
公司名称	武汉世纪皇冠体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市洪山区卓刀泉南路96号文泉书苑商 铺23号
联系电话	13971041951

产品详情

地坪漆验收标准

- 1、表面没有发粘的现象；
- 2、表面没有镘刀痕迹，流平性好且无接缝；
- 3、允许空气中有细小颗粒造成的缺陷；
- 4、砂浆防滑面效果明显，没有挥发性有机物，广泛适用在现代工业地坪涂装；
- 5、适宜的温度是25度左右，施工之后三天地面实干，硬度需达到固化的80%左右；
- 6、平涂型、砂浆型无气泡，自流平地面允许十平方内有一个小气泡；
- 7、地坪不发花，颜色均一，大面积借口处允许有细小的色彩；
- 8、地面平整光滑，有光泽，平涂有光，水性半光或者无光。

地坪是指使用特定材料和工艺对原有地面进行施工处理并呈现出一定装饰性和功能性的地面。如环氧自流平地坪、金刚砂耐磨地坪、环氧水磨石地坪、水泥基水磨石、环氧彩砂地坪、环氧防静电地坪、环氧防滑地坪、聚脲防腐地坪、聚氨酯地坪、硅PU地坪、混凝土密封固化剂地坪等等。中文名地坪外文名terrace。地坪是底层房间与土层相接触的部分，它承受底层房间的荷载，要求具有一定的强度和刚度，并具有防潮、防水、保暖、耐磨的性能。地层和建筑物室外场地有密切的关系，要处理好地坪与平台、台阶及建筑物沿边场地的关系，使建筑物与场地交接明确，整体和谐。

环氧地坪系列产品中提及的“环氧”，混凝土固化地坪施工，指的是环氧树脂因其高分子化合物的分子结构中含有环氧基而得名，施工固化地坪，它是环氧树脂类地坪材料（涂料）的主要成膜成份。环氧树脂是一大类树脂的总称。环氧地坪就是以环氧树脂为主要材料而铺设的地坪。

这类地坪材料大多为双组份组成，一组份是以环氧树脂为主要基料，另一组份称为环氧固化剂。

环氧树脂类地坪材料由于其选用环氧树脂种类不同，固化地坪施工价格，所配固化剂的品种不同，根据使用要求所设计的生产配方也不同，从而形成多种环氧树脂地坪材料，一般地说，武汉固化地坪施工，可分为无溶剂、溶剂、水性和自流平环氧树脂材料。

环氧树脂类地坪是工业建筑和公用建筑地面中为常见、为重要的一种地坪材料，作为整体地面材料的代表，在树脂面层整体地面材料中占有差不多80%的份额，是技术成熟，应用广泛的整体地面材料。

施工固化地坪-世纪皇冠体育设施工程-武汉固化地坪施工由武汉世纪皇冠体育设施工程有限公司提供。武汉世纪皇冠体育设施工程有限公司（www.sjxgty.com）在工业制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，世纪皇冠一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：兰总。