

江夏环氧地坪 环氧工业地坪 世纪皇冠

产品名称	江夏环氧地坪 环氧工业地坪 世纪皇冠
公司名称	武汉世纪皇冠体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市洪山区卓刀泉南路96号文泉书苑商铺23号
联系电话	13971041951

产品详情

武汉世纪皇冠体育设施工程有限公司是一家专门从事学校、医院、幼儿园、体育场馆、工业地坪等各类地坪设计、销售、工程施工服务为一体的专业场地设施营造企业;公司拥有专业的技术服务团队,其严谨的工作作风,地下室环氧地坪,的工作效率,为广大客户提供高品质、高性价比的产品与服务。

水性环氧注意事项:施工现场双组分混合时应充分、均匀,固化剂乳化液态环氧树脂需要提供足够高的剪切力,以使环氧树脂能乳化成较小颗粒,使用手持式电动搅拌机在400~800r/min速度下搅拌漆料数分钟。施工时要特别掌握好漆料的使用时间,可根据漆料的适用期和现场施工人员数量合理调配漆料,以免漆料一次调配过多,江夏环氧地坪,超过使用时间而造成浪费。

环氧地坪是一种高强度、耐磨损、美观的地板,具有无接缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等优点。环氧地坪根据不同的用途要求设计多种方案:如薄层涂装,1-5mm厚的自流平地面,防滑耐磨涂装,砂浆型涂装,防静电,防腐蚀涂装等。环氧地坪大致可以分为:环氧树脂磨石地坪、环氧树脂彩砂压砂地坪、环氧树脂自流平地坪、环氧树脂砂浆型地坪、环氧树脂平涂型地坪。施工工艺1、基面处理;2、涂刷封闭底漆;3、批刮腻子;4、打磨、吸尘;5、涂刷色漆;底漆采用环氧树脂底漆主剂:固化剂,调制均匀固化10分钟左右,用羊毛滚筒滚涂一遍,底漆主要是封闭基础层,封闭水气及灰尘6.填补处理用环氧漆石英砂调制环氧砂浆,填补伸缩缝及破损处7.批刮中层8.上环氧树脂面漆9工程养护

环氧平涂地坪的施工简单,附着力强,外观靓丽,而被广泛用在各种工厂,车间,展厅。环氧平涂是怎

么来刷涂的呢?

1.刷涂前，必须将涂料各组分充分搅拌均匀，按比例准确配制并搅拌均匀，用过滤网过滤除去杂质颗粒。刷涂的涂料黏度要求较宽，环氧工业地坪，一般以20至50s为宜，用专用稀释剂调节。刷涂地面的要求是：不流、不皱、不漏和不露刷痕。只有刷涂工作充分的做好，车库环氧地坪漆，环氧平涂面漆才能更好的发挥作用。

2.漆刷的种类很多，地坪涂装施工中主要用硬毛刷，或者尼龙纤维制作。选择漆刷时，要求刷头前端整齐，手感柔软，无断毛和倒毛，不掉毛，蘸溶剂后甩动漆刷，刷头不分开者为漆刷。

3.刷涂时，对于边角、沟槽、机器设备底座等特殊位置和狭窄区域，通常采用手工刷涂方法施工，先涂刷1至2遍涂料，并扩展30cm以上宽度，以利于大面积施工时搭接。这样不仅不会漏刷，且刷涂出来的地坪效果也会好。

4.大面积涂装时，就会采用机器来进行。机器，且刷涂出来的地坪更加均匀。刷涂不会形成漆雾，对施工环境污

江夏环氧地坪-环氧工业地坪-世纪皇冠(推荐商家)由武汉世纪皇冠体育设施工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武汉世纪皇冠体育设施工程有限公司(www.sjxgty.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!