

# 鞍山消防加压送风口 创宏你的选择 消防加压送风口厂家

产品名称	鞍山消防加压送风口 创宏你的选择 消防加压送风口厂家
公司名称	德州创宏空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城腾庄工业园
联系电话	13583410118

## 产品详情

### 常闭加压送风口

#### 常闭加压送风口

当然是常闭，信号遇火灾时，接收信号打开，一般都是手动复位关闭。

加压送风口每层楼梯间装一个，某一层着火后，它的上下各一层及本层的加压送风口打开，消防加压送风口厂家，加压送风机起动，吹散浓烟，方便人员从楼梯逃生。

当然是常闭，信号遇火灾时，接收信号打开，一般都是手动复位关闭。

加压送风口每层楼梯间装一个，消防加压送风口厂家，某一层着火后，它的上下各一层及本层的加压送风口打开，加压送风机起动，吹散浓烟，方便人员从楼梯逃生。

### 关于加压送风口防火效果的作用

#### 关于加压送风口防火效果的作用

防火是当代构筑共同的需求，消防加压送风口价格，加压送风口的防火性能可满足高层构筑的防火需求，不管国内或国外的防火尺度，都有共同的加压需求，即应使在火灾时，鞍山消防加压送风口，楼梯间压力>前室压力>走廊或室内压力。

加压送风口防火门一旦翻开，楼梯间及开门前室的压力将瞬时低沉，为了克制烟气侵入，要坚持门洞处具有肯定的反吹风速应有的小的压力差值。关于火灾时防烟需求的小压差值（或小门洞风速），各国也有不一样的规矩与需求。

所谓正压度，指防烟楼梯间的防火门、前室与走廊间的防火门两边的压力差值。而正压度又可分为压差值与小压差值。所谓大压差值，是指齐备防火门在关闭状态下防火门两边答应的一样平常人力能推开的大压差值，关于压差值，各国的取值不完全共同，多数国家均把50Pa作为压差。所谓小压差值，是指火灾时人员举行疏散。

更多加压送风口的问题欢迎咨询德州创宏空调设备有限公司

### 加压送风系统和排烟系统可以共用一个送风（排烟）口吗

答案是不可以的，加压送风系统是采用机械加压送风的方式使重要疏散通道内的空气压力高于周围的空气压力，达到阻止烟气侵入的目的。机械排烟系统是利用排烟风机将火灾的区域的烟气及时排出，为人员疏散和消防救援创造有利条件。二者都是消防系统，火灾时是要同时运行的，而且一个是送风系统一个是排烟系统，适用场所也不同，怎么能共用风口呢。

更多加压送风口的问题欢迎咨询德州创宏空调设备有限公司

鞍山消防加压送风口-创宏你的不二选择-消防加压送风口厂家由德州创宏空调设备有限公司提供。德州创宏空调设备有限公司（[www.dezch.com](http://www.dezch.com)）有实力，信誉好，在山东德州的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进创宏空调和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（[www.ddfhf.com](http://www.ddfhf.com)）还是从事排烟防火阀价格，防烟防火阀厂家，电动防火阀报价的厂家，欢迎来电咨询。