

华工环保科技 沙场泥浆浓缩脱水机视频 东莞泥浆浓缩脱水机

产品名称	华工环保科技 沙场泥浆浓缩脱水机视频 东莞泥浆浓缩脱水机
公司名称	青州市华工环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市马宋工业园
联系电话	18763651622

产品详情

带式压滤机除可调速的驱动系统带动整个传送带运行外，还有传送带张力装置、导向装置和清洗装置。

(1)清洗装置。传送带的清洗装置安装在上、下传送带上，其作用是清洁卸饼后残留在传送带(滤布)上的煤泥，带式泥浆浓缩脱水机，保持传送带的透水性能。所有的传送带喷淋装置都装有各自的“自净”喷嘴，如发现喷嘴堵塞，则通过手轮转动一排毛刷清刷喷嘴，使喷嘴保持畅通。喷水管入水压力要求690kPa。

上述装置保持带式压滤机连续、稳定运行。脱水后的滤饼在机头被不间断地刮入排料槽，滤饼呈细小的碎块状。不同脱水区域的滤液与清洗水一道返回浓缩池。滤液中含有少量煤泥，正常情况下这部分煤泥比例很小，不会影响浓缩池的煤泥水沉降。

mm，带式压滤机处理-011mm级煤泥。浓缩池底

流现场取样测试，其-011mm含量达到78%以上。

(2)入料量。设计小时入选原煤500t，压滤煤泥量716%，计38t/h。选用2台带宽3m的带式压滤机，单台处理煤泥量19t/h。在系统调试正常后，2台带式压滤机完全能满足煤泥回收与选煤作业同步的要求，并且带式压滤机尚未满负荷。

(3)动力消耗。带式压滤机本身无液压系统，结构简单，环保沙场泥浆浓缩脱水机，也不需搅拌桶、加压泵。单台WX-310G6带式压滤机电动机功率715kW，加上共用清洗水泵电机37kW，单台带式压滤机总容量仅26kW。而正常运行中压缩空气耗量不大，利用主厂房空压机供风既可，不需单独配置空压机。

(4)产品水分。选煤厂入选原煤变质程度低，脱水较困难，因此，滤饼平均水分38%~39%。入选相同煤种的大同局马脊梁选煤厂采用进口西班牙箱式压滤机的滤饼水分为32%~35%，同基准比较高出4~6个百分点。

(5)作业条件。带式压滤机不会出现喷料现象，作业环境较好，操作简单，2台带式压滤机只需一人操作

产品特点：

- 1.带式压滤机机架采用SUS304/316材质，TIC补强焊制成型，框架开放式结构，耐化学防护腐性能强，美观实用.
- 2.滤带采用材质为Polyester(P.E.S聚酯纤维)，滤水及耐化学性佳，使用寿命长.
- 3.三滤带浓缩脱水装置，减少处理负荷，降低处理成本，经济实惠.
- 4.气缸张紧装置，结构紧凑，维护方便.
- 5.九段滚轮压榨，东莞泥浆浓缩脱水机，处理效果佳，适用于工矿企业及中大型污水处理厂.
- 6.脱水，污泥处理量大
- 7.自动连续运行
- 8.噪声低，沙场泥浆浓缩脱水机视频，能耗小
- 9.结构简单紧凑，半封闭构造、维修方便
- 10.本机操作简单、易懂、易学，一般工作人员经过短时间的学习即可掌握整个运行操作过程

带式压滤机的滤板在使用几年后，由于某种原因，使得边角处冲刷出一些沟痕来。沟痕一旦出现，就会迅速扩大，直至影响到滤饼的形成。一开始滤饼变软，之后变成半稀泥状，之后滤饼无法成形。由于带式压滤机的滤板材料特殊，难于修补，只能换新的，所以造成了高昂的备件费消耗。这期间我们试用了一些修补剂，但效果一直不好，改用油面修补剂时情况终于出现了转机，试用效果很好，达到了密封效果 华工环保科技-沙场泥浆浓缩脱水机视频-东莞泥浆浓缩脱水机由青州市华工环保科技有限公司提供。青州市华工环保科技有限公司（www.shaishaxisha.com）在清洗、清理设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，华工环保科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。同时本公司（www.wfzhishaji.com）还是从事制砂生产线，机制砂生产线，制砂生产线成套设备的厂家，欢迎来电咨询。