

阳泉油罐 山西通益金属储罐厂 加油站油罐

产品名称	阳泉油罐 山西通益金属储罐厂 加油站油罐
公司名称	汾阳市通益金属结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省汾阳市汾介路西口500米路北
联系电话	13835855667

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：汾阳市通益金属结构有限公司

双层油罐厂家介绍一下双层油罐的结构

内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐，加油站油罐，是在单层钢制油罐的基础上外附3D立体玻纤增强材料，然后再附一层玻璃纤维增强塑料（即玻璃钢）防渗外套，构成双层罐，这种罐由于其外层玻璃纤维增强塑料罐体抗土壤和化学腐蚀方面远优于钢制油罐，故其使用寿命要比直接接触土壤的钢罐要长的多。

这些就是双层油罐厂家给大家介绍的双层油罐的结构了

双层油罐告诉你双层油罐需要清洗

我们都知道，双层油罐的使用要想保证安全，只需要经常进行进行清理即可，那么除此之外，阳泉油罐，我们还需要做什么呢？

- 1、油罐在使用时间比较久的情况下，油罐的内部比较脏，因此需要我们对它进行全q面彻底的清洗维护。
- 2、油罐换装不同油品，罐内残存油品对新装入油品不宜相混，以防影响油质纯度或低质油品投入生产造成安全隐患。
- 3、油罐发生渗漏或其他损坏。
- 4、油罐需要进行检查或动火修理时，进行烧焊、拆除切割需要对其清洗，以防油罐内残留气体遇到操作时的明火而燃烧。
- 5、油罐储油到一定期限（轻油、重柴油、润滑油、油罐不得超过3~5年）如发现油罐底部含水，杂质多，影响油品质量时，随时进行清洗。

双层油罐发生火灾怎么应对更有效果

关闭水箱到外部排水口和阀门井。当屋顶打开时，必须立即启动火灾，泡沫灭火系统应注入罐内。金属罐还应启动冷却水系统以强制冷却罐外壁。使用多个直流消防软管从每个方向喷洒（正确避免逆风方向），密封屋顶火焰，隔离油气，窒息氧气。

油箱落下，顶盖被吹离，根据上述情况进行火灾。如果固定泡沫灭火装置的喷嘴损坏，应安装临时喷嘴，然后将泡沫灭火剂注入罐内，以避免火灾。如果上述方法不起作用，那么一定量的泡沫、干粉或1211个消防车必须浓缩，可以从油箱喷洒到消防中心。

阳泉油罐-山西通益金属储罐厂-加油站油罐由汾阳市通益金属结构有限公司提供。行路致远，砥砺前行。汾阳市通益金属结构有限公司（www.sxscg.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!