

# HTFC风机箱专业制造 亚太风机箱 南京风机箱

产品名称	HTFC风机箱专业制造 亚太风机箱 南京风机箱
公司名称	武城县鲁权屯日月升通风设备加工处
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城滕庄工业园
联系电话	13905340329

## 产品详情

HTFC排烟风机箱 产品性能优满足顾客需求

玻璃钢离心风机叶轮轴盘采用分体式结构，全封闭覆盖.安装牢固.拆装检修方便。玻璃钢离心风机采用油浴式轴承箱，保护轴承及轴不受酸碱气体的侵蚀，结合美式皮带轮和进口皮带的应用，延长风机使用寿命降低故障频率。风机外部设有检修口和排污孔，方便叶轮检查与清洗，避免叶轮积垢。提供到厂量测性能、震动，提供测试报告，防范故障于未然。完整的产品资料册，所有备品、耗材、性能、操作范围等均建档列册。提供风机使用保养手册，让保养工作程序化、保留保养记录，易于交接。采用订单制生产，离心排烟风机箱价格公道，根据客户的使用需求，为您量身定制，让您买的称心用的放心。在风机的作用下、油烟气混合污染物通过低空排放油烟净化器，油烟气在高压静电场的作用下，被电离、分解，吸附、碳化，同时高压电场中产生的活性因子臭氧。

离心式的风机在工作时，气体由风机轴向进入叶片，然后叶片进行旋转，在惯性的作用下也增加了一部分能量，通过这一工作使气体加压排到风机出风口，使气体排出。离心式风机是根据动能转换为势能的原理通风换气的。离心式风机的叶片可以按其出口的大小分为好多种类型，多用于工厂矿井隧道等场合。

而轴流式的风机在工作时是气体从进风口轴向进入叶轮，收到叶轮上的叶片挤压，使气体能量升高，然后再通过导叶把气流调整为轴向流动，气体再流入扩压管，HTFC风机箱专业制造，将气体动能转换为压力能排出风机内，完成通风换气。轴流式风机是根据动能转换为压力能的原理轴向通风换气的，所以得名轴流式风机。轴流式风机的叶片工作方式与飞机的机翼大同小异，轴流式风机将气体固定位置并使空气移动。

离心风机箱的五大特点：

- 1、结构紧凑美观，柜式排烟风机箱品种齐全，箱体采用框架、箱板拼装设计。框架采用的金属冷弯机组一次拉伸而成，箱板为复式板结构，中间为消声材料，可进一步降低噪声。
- 2、离心风机箱提供不同的进出风口方向，以满足用户不同的安装需要。采用模具化生产，尺寸精度高，拆散后可组装。
- 3、风机主要零部件叶轮在消化、吸收美国LAU工业公司产品的基础上，全部采用模具化生产。叶轮为多翼前弯叶片，南京风机箱，噪声低，风量大、运行平稳、质量稳定、经久耐用等特点。蜗壳采用镀锌板，机械模具化生产。
- 4、HTFC系列消防(通风)两用低噪声模式离心风机分为A型和B型两种类型，A型电机装在箱体外，用于消防排烟；B型电机装在箱体内，用于通风换气。
- 5、离心风机箱电机装在箱体外，同高温排烟系统隔离分开，确保风机在300 高温情况下，连续运行60分钟以上，经“各地固定灭火和耐火构件质检中心”检测合格，其性能达到各地水平，经各地三十多个省市的消防局认可。

HTFC风机箱专业制造-亚太风机箱-南京风机箱由武城县鲁权屯日月升通风设备加工处提供。行路致远，砥砺前行。武城县鲁权屯日月升通风设备加工处（[www.dzrystfsb.com](http://www.dzrystfsb.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!