

丽水除尘滤筒 绿净科技有限公司 除尘滤筒厂家

产品名称	丽水除尘滤筒 绿净科技有限公司 除尘滤筒厂家
公司名称	无锡市绿净科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市新吴区旺庄工业配套区二期C-05号地块
联系电话	18626386931

产品详情

绕线式滤芯，用钢带或黄铜带轧成，表面上每隔一定距离有一凸起的形状，凸起的高度0.04~0.09毫米，把这种金属带绕在一个表面有沟槽的波纹筒上，上一条带的底面和下一条带的凸起面相接触，形成了许多间隙，这就是绕线缝隙式滤芯。

锯末滤芯。锯末滤芯又叫木屑滤芯，用红白松木板锯末作原料，经筛网分选，拌以纸浆模压成形，烘干脱水，锯末滤芯的原料品种单一，丽水除尘滤筒，工艺操作简单，过滤细度好，这是它的优点。但是，由于滤芯结构密实，阻力较大，一次使用寿命较短，只能用于分流过滤。

滤筒除尘器的特点详细介绍：

- 1、滤筒除尘器采用聚酯纤维作为滤料，把一层亚微米级的超薄纤维粘附在一般滤料上，并且在该粘附层上纤维间的排列非常紧密，非常小的筛孔可把大部分亚微米级的尘粒阻挡在滤料表面;
- 2、滤料折褶使用，可增大过滤面积，并使除尘器结构为紧凑;
- 3、滤筒高度小，除尘滤筒厂家，安装维修工作量小;
- 4、与同体积除尘器相比，过滤面积相对较大，过滤风速较小，阻力不大;
- 5、单机除尘器清灰采用脉冲喷吹在线清灰方式。清灰过程由脉冲控制仪自动控制。除尘器内设置多个滤筒以增加其过滤面积，当某个滤筒满足清灰设定要求时，即启动喷吹装置进行清灰，其他滤筒正常工作，这样既达到了清灰效果又不影响设备运行，使除尘器可连续运转;组合式除尘器清灰采用分室离线脉冲自动循环清灰。每个除尘室内设置多个滤筒以增加其过滤面积，当某个除尘室内滤筒满足清灰设定要求

时，即启动喷吹装置进行清灰，其他除尘室正常工作，除尘滤筒报价，这样既保障了清灰效果又可使除尘器可连续运转；

6、除尘(一般可达99.6%以上)，操作方便。

滤筒除尘器以滤筒作为过滤元件所组成或采用脉冲喷吹的除尘器。滤筒除尘器按安装方式分，可以分为斜插式，侧装式，吊装式，上装式。滤筒除尘器按滤筒材料分，可以分为长纤维聚酯滤筒除尘器，复合纤维滤筒除尘器，防静电滤筒除尘器，阻燃滤筒除尘器，除尘滤筒价格，覆膜滤筒除尘器，纳米滤筒除尘器等。

滤筒式除尘器的结构是由进风管、排风管、箱体、灰斗、清灰装置、导流装置、气流分流分布板、滤筒及电控装置组成，类似气箱脉冲袋除尘结构。

丽水除尘滤筒-绿净科技有限公司-除尘滤筒厂家由无锡市绿净科技有限公司提供。无锡市绿净科技有限公司(www.gceco.cn)有实力，信誉好，在江苏无锡的行业专用设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进无锡市绿净科技和您携手步入辉煌，共创美好未来！